

Lüfterbausteine

Produktübersicht



¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2360	DA 2390
Bauform und Betriebsarten		
Lüfterbaustein	●	●
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/-	●/●/-
Bedienkomfort		
Tipptasten mit LED/Drehknebel	●/-	●/-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1	2
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	●/-	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	-/-
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl	-/-/-	-/-/-
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	-/-	-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit¹		
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A/B	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	49,1	55,3
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	-	-
Beleuchtung		
LED	●	●
Anzahl x Watt	2 x 3 W	4 x 3 W
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	360	360
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	52/38	52/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	600	600
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/50	64/50
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	320	320
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/49	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	500	500
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	72/57	72/57
Technische Daten		
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	584 x 63 x 297	884 x 63 x 297
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Mitgeliefertes Zubehör		
Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM	-	-
Rückstauklappe	●	●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●	●
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft	DUU 150, DUU 151	DUU 150, DUU 151
Aktivkohlefilter	DKF 19-1	DKF 19-1
Fernbedienung DARC 6	-	-
Steuermodul DSM 400/DSM 406	-/-	-/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl		