

Unterbau-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



* Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

** Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

*** Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 1260	DA 1200
Bauform		
Unterbauhaube	●	●
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	●/●	●/●
Bedienkomfort		
Tipptasten mit LED/Schiebeschalter	-/●	-/●
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/-/-	-/-/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	-/-
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 2.0	-/-	-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit**		
Energieeffizienzklasse/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	C/A	C/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	91,6	90,4
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	-	-
Beleuchtung		
LED	●	●
Anzahl x Watt	2 x 3 W	2 x 3 W
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	355	355
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	545	545
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	74/60
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	195	195
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59	73/59
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	220	220
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/62	75/62
Technische Daten		
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 125 x 500	998 x 125 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm	450/-	450/-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,24/230/10	0,24/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Mitgeliefertes Zubehör		
Rückstauklappe	●	●
Fernbedienung/Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM	-/-	-/-
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	-/DKF 18-1	-/DKF 18-1
Fernbedienung DARC 6	-	-
Steuermodul DSM 400/DSM 406	-/-	-/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●	●/●
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro		
Edelstahl		
Brilliantweiß		-