X00V3-D Kupfer-Erdungsseil

<HAR>-angelehnte, kälteflexible Einzelader zum Erden und Kurzschließen
X00V3-D Spezialeinzelader, Erdungsseil zum Erden und Kurzschließen oder als Potenzialausgleich, H00V3-D-angelehnt, kälteflexibel -25°C, transparenter PVC-Mantel

Kältebeständig

Info
Früher: H00V3-D Kupfer-Erdungsseil
Erden, Kurzschließen vor Wartungsarbeiten
Kälteflexibel

Anwendungsgebiete
Übernimmt die Schutzfunktion bei Reparaturarbeiten
Zur Erdung in Starkstromanlagen der Elektrizitätsunternehmen (EVU) und Fahrstromeinrichtungen der Eisenbahnen
Für Erdungseinrichtungen und Potentialausgleich an Maschinenteilen und EDV-Anlagen
Für Anwendungen in kalter Umgebung

Aufbau
Litze aus blanken Kupferdrähten
Außenmantel auf PVC-Basis, transparent

Norm-Referenzen / Zulassungen
In Anlehnung an VDE 0283 Teil 3 bzw. EN 61138

Technische Daten

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Class-Description: Aderleitung
Leiteraufbau:	In Anlehnung an VDE 0283 Teil 3 bzw. EN 61138
Mindestbiegeradius:	Flexibler Einsatz: 12 x Außendurchmesser
Prüfspannung:	1000 V
Temperaturbereich:	Flexibler Einsatz: -25°C bis +55°C

Hinweis
Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
Aufmachung: Ring ≤ 30 kg, sonst Trommel
Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

©2016 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP GROUP

PRODUKTINFORMATION

X00V3-D Kupfer-Erdungsseil

Artikel-nummer	Leiterquerschnitt in mm²	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km
4571110	16	8,1	153.6	223
4571111	25	9,5	240,0	330
4571112	35	11,0	336,0	455
4571113	50	13,2	480,0	648
4571114	70	15,8	672,0	913
4571115	95	18,3	912,0	1234

Letzte Änderung (13.01.2016)
©2016 Lapp Group - all rights reserved.
PN 0456 / 02_03.16