



DATENBLATT

SILVYN® SPLIT COV-M

61806680

gültig ab:
22.10.2013

SILVYN® SPLIT COV-M Schlauchverschraubung für SILVYN® SPLIT. Diese Schlauchverschraubung besteht aus einer axial aufklappbaren, wiederverschließbaren Schlauchaufnahme mit teilbarer Mutter.

Die eingebaute Sicherungsstange verhindert bei der teilbaren Mutter ein unbeabsichtigtes Öffnen. Die Zugentlastung der Wellrohre erfolgt durch die eingespritzten Haltestege. Verarbeitung: Schlauch in den Verschraubungskörper einlegen und zusammenklappen. Die Mutter schnappt durch leichten Druck am Anschlussgewinde über dem Verschraubungskörper zu. Zum Öffnen den Schnapphaken entsichern.



Material: Polyamid (PA6)

Anschlussgewinde: M16 bis M50 nach DIN 40430

Temperaturbereich: -40°C bis +125°C (kurzzeitig +150°C)

Schutzart: IP 43

Entflammbarkeit: UL 94; HB

Beständig gegen: Kraftstoffe, Minerale, Fette, Alkalien, sowie die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel

Bedingt beständig: Laugen auch in verdünnter Form

Nicht beständig: Säuren, Halogene, oxidative Verbindungen

Technische Eigenschaften E-Modul: 2400 Mpa
Schmelzpunkt: +260°C

Bemerkung: Alle Artikel sind exklusive Gegenmutter



DATENBLATT		61806680
SILVYN® SPLIT COV-M		gültig ab: 22.10.2013

Schlauchverschraubung:

Artikel-nummer	Bezeichnung	Metrisches Anschluss-gewinde	Gesamtlänge A (mm)	Ø D	SW	Gewicht (g/ST)	VPE in ST
61806680	SILVYN® SPLIT COV 10 M16X1,5 BK	M16x1,5	34,0	13,9	19,0	5,0	100
61806681	SILVYN® SPLIT COV 14 M20X1,5 BK	M20x1,5	41,0	19,0	27,0	9,5	100
61806682	SILVYN® SPLIT COV 20 M25X1,5 BK	M25x1,5	43,0	26,2	30,0	13,5	50
61806683	SILVYN® SPLIT COV 23 M32X1,5 BK	M32x1,5	50,5	31,8	36,0	21,5	50
61806684	SILVYN® SPLIT COV 37 M40X1,5 BK	M40x1,5	59,0	42,0	46,0	32,5	25
61806685	SILVYN® SPLIT COV 45 M50X1,5 BK	M50x1,5	67,5	55,0	55,0	65,0	25

Gegenmutter:

Artikel-nummer	Bezeichnung	Metrisches Anschluss-gewinde	SW	Dicke der Mutter C (mm)	Gewicht (g/ST)	VPE in ST
61806686	SILVYN SPLIT GMP-M 16x1,5 Gegenmutter	M16x1,5	19,0	8	1,2	100
61806687	SILVYN SPLIT GMP-M 20x1,5 Gegenmutter	M20x1,5	27,0	8	2,4	100
61806688	SILVYN SPLIT GMP-M 25x1,5 Gegenmutter	M25x1,5	30,0	9	4,0	50
61806689	SILVYN SPLIT GMP-M 32x1,5 Gegenmutter	M32x1,5	36,0	12	7,0	50
61806691	SILVYN SPLIT GMP-M 40x1,5 Gegenmutter	M40x1,5	46,0	15	11,5	25
61806692	SILVYN SPLIT GMP-M 50x1,5 Gegenmutter	M50x1,5	55,0	15	21,5	25

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.