

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Systemleuchte LED – SZ 2500.210

Stand : 08.05.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Systemleuchte LED – SZ 2500.210

erstellt am: 08.05.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Ausführung: mit Steckdose

Beschreibung: Systemleuchte LED - die erste Leuchte speziell für den Schaltschrank! Innovativste LED-Technik sorgt für noch mehr Licht bis in den letzten Winkel.

Nutzen: Optimale Ausleuchtung im gesamten Schaltschrank
Wahlweise mit Clip-, Schraub- und Magnetbefestigung
Passende Ausstattung für jeden Anwendungsfall

Ausstattung: Steckdose
90° drehbare Steckverbinder
Verstellung Lichtverteilung

Material: Leuchtenkorpus: stranggepresstes Aluminium
Leuchtenabdeckung: Polycarbonat (halogenfrei)
Leuchtenenden: PC-ABS (halogenfrei)

Farbe: Gehäuse: RAL 7016

Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 20

Lieferumfang: Inkl. Befestigungsschrauben

Produktmerkmale

Abmessungen: Breite: 437 mm
Höhe: 80 mm
Tiefe: 44 mm

Bemessungsbetriebsspannung:	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Einbaumöglichkeiten:	Verschrauben oder Clipsen direkt am TS-/SE-Profil AE, CM, TP: mit Universalwinkel AE: mit Schiene für Innenausbau
Betriebstemperatur:	Betrieb (Umgebung): -20°C...+55°C
Leistungsaufnahme:	11 W
Ausstattung (elektrisch):	Buchse/Steckdose (Typ): D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Bemessungsisolationsspannung:	300 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Erde:	2500 V AC
Lichtstrom:	900 lm
Lichtfarbe:	4000 K (neutralweiß)
Schutzklasse:	II (schutzisoliert)
Überspannungskategorie:	II
Anschlussmöglichkeiten:	Einspeisung, 3-polig Durchgangsverdrahtung, 3-polig Türpositionsschalter
Leuchten-Montageart:	Verschrauben Clip-Befestigung
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	0,61 kg
EAN:	4028177806962
Zolltarifnummer:	94054099
ETIM 6.0:	EC000321
ETIM 5.0:	EC000321
eCl@ss 8.0/8.1:	27189241
eCl@ss 7.0/7.1:	27189241
eCl@ss 6.0/6.1:	27189241

eCl@ss 5.1/5.1.4:

27189241

Produktbeschreibung (lang):

SZ Systemleuchte LED, 900 Lumen, L: 437 mm, 100-240 V, mit Schuko-Steckdose

Approbationen

Approbationen:

ENEC

Zertifikate:

EAC

Erklärungen:

Konformitätserklärung
