



# 672188.002



Serie: Minisign Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
 Schutzart: **IP 40**  
 Schutzklasse: I  
 Bestückung: 2 x LED 1,1 W  
 Abmessungen: L 230, B 103, H 76  
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet, Abdeckung Kunststoff opal, Foliensatz mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest, inklusive LED.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät	EVG
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	4
Leuchten an Sicherung B16A	7
Leuchten an Sicherung C10A	0
Leuchten an Sicherung C16A	0

## Prüfungen:

Schutzart	<b>IP 40</b>
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse	A++
eingebautes Leuchtmittel	

## Lampe 1:

Lampe	LED
Sockel	
Lichtfarbe	
Lampenzahl	2
Lebensdauer	

## Maße und Gewichte:

Länge L	230 mm
Breite B	103 mm
Höhe H	76 mm
Einbauöffnung	
Deckenstärke	
Gewicht	660

## Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel

## Sicherheitsbeleuchtung:

Überwachung	automatischer Selbsttest
Sicherheitsleuchte	mit eingebauter Einzelbatterie
Montageart	Deckenanbau, Wandanbau
Anzahl Seite mit Motiv	einseitig
Ausführung Akku	mit NiMH-Akku
Erkennungsweite	14 m
Nennbetriebsdauer	3 h
Betriebsart	Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung

## Ersatzteile

### Ersatzdiffusoren

08-64100	Ersatzdiffusor PC 230 x 75
----------	----------------------------