



# 901590.002.1



Serie: Toledo Flat Deckeneinlegeleuchten

Montageart: Deckeneinbau  
 Schutzart: **IP 40**  
 Schutzklasse: II  
 Bestückung: 1 x LED 36 W 4000 K  
 Abmessungen: L 622, B 622, H 6, HE 43 mm  
 Lieferbare Farbe: weiß

Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen. Einlegerahmen Stahlblech pulverbeschichtet weiß. Gehäuse Aluminium - Druckguss und Stahlblech pulverbeschichtet, Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Abdeckung klar prismatisch. Betriebsgerät (LED - Konverter) extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Leuchtmittel (LED) und LED - Konverter im Lieferumfang enthalten.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	200 - 240 V / 50 - 60 Hz
System-Leistung	35 W
Leuchten an Sicherung B10A	20
Leuchten an Sicherung B16A	32

## Prüfungen:

Schutzart	<b>IP 40</b>
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

## Lampe 1:

Lampenzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000 K
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

## Maße und Gewichte:

Länge L	622 mm
Breite B	622 mm
Höhe H	6 mm
Einbauöffnung	
Einbautiefe HE	43 mm
Deckenstärke	
Gewicht	4,79 kg

## Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel	88°
Leuchten-Lichtstrom	3.600 lm
Farbwiedergabeindex	80