

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Systemleuchte LED – SZ 2500.110

Stand : 08.05.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Systemleuchte LED – SZ 2500.110

erstellt am: 08.05.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Ausführung:	ohne Steckdose
Beschreibung:	Systemleuchte LED - die erste Leuchte speziell für den Schaltschrank! Innovativste LED-Technik sorgt für noch mehr Licht bis in den letzten Winkel.
Nutzen:	Optimale Ausleuchtung im gesamten Schaltschrank Wahlweise mit Clip-, Schraub- und Magnetbefestigung Passende Ausstattung für jeden Anwendungsfall
Ausstattung:	ohne Steckdose
Material:	Leuchtenkorpus: stranggepresstes Aluminium Leuchtenabdeckung: Polycarbonat (halogenfrei) Leuchtenenden: PC-ABS (halogenfrei)
Farbe:	Gehäuse: RAL 7016
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 20
Lieferumfang:	Inkl. Befestigungsschrauben

Produktmerkmale

Abmessungen:	Breite: 337 mm Höhe: 55 mm Tiefe: 23 mm
Bemessungsbetriebsspannung:	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Einbaumöglichkeiten:	Verschrauben oder Clipsen direkt am TS-/SE-Profil AE, CM, TP: mit Universalwinkel AE: mit Schiene für Innenausbau
Betriebstemperatur:	Betrieb (Umgebung): -20°C...+55°C
Leistungsaufnahme:	7 W
Lichtstrom:	600 lm
Lichtfarbe:	4000 K (neutralweiß)
Schutzklasse:	II (schutzisoliert)
Anschlussmöglichkeiten:	Einspeisung, 2-polig Durchgangsverdrahtung, 2-polig Türpositionsschalter
Leuchten-Montageart:	Verschrauben Clip-Befestigung Magnet-Befestigung (Zubehör)
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	0,35 kg
EAN:	4028177806948
Zolltarifnummer:	94054099
ETIM 6.0:	EC000321
ETIM 5.0:	EC000321
eCl@ss 8.0/8.1:	27189241
eCl@ss 7.0/7.1:	27189241
eCl@ss 6.0/6.1:	27189241
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189241
Produktbeschreibung (lang):	SZ Systemleuchte LED, 600 Lumen, L: 337 mm, 100-240 V

Approbationen

Approbationen: ENEC

Zertifikate: EAC

Erklärungen: Konformitätserklärung
