



Drossel-Rückschlagventil GRLA-3/8-B

Teilenummer: 151178

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	G3/8
Einstellelement	Schlitzschraube
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnennendurchfluss in Drosselrichtung	1.450 l/min
Normalnennendurchfluss in Rückschlagrichtung	970 ... 1600 l/min
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Zulassung	Germanischer Lloyd
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0,3 ... 10 bar
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar	2.300 l/min
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar	1540 ... 2540 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment	20 Nm
Produktgewicht	97 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Hohlschraube	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffinformation Regulierschraube	Messing
Werkstoffinformation Mutter	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffinformation Schwenkanschluss	Zink-Druckguss