


Netzanschlussdose NEBU-G78W5-K-2-N-LE5

Teilenummer: 573855

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	EN 61984
Produktgewicht	300 g
Elektrischer Anschluss	7/8" Rundsteckverbinder 5-polig Dose gewinkelt / offenes Ende
Steckerkodierung	NFPA/T3.5.29 R1-2003
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 300 V
Betriebsspannungsbereich AC	0 ... 300 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	9 A
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Kabellänge	2 m
Leitungseigenschaft	Standard
Min. Kabel-Biegeradius	65 mm
Kabeldurchmesser	8,7 mm
Toleranz Kabeldurchmesser	± 0,2 mm
Kabelaufbau	5x1,5
Anschlussquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoffinformation Kabelmantel	PUR
Werkstoffinformation Gehäuse	TPE-U(PU)
Werkstoffinformation Überwurfmutter	Messing vernickelt
Werkstoffinformation Steckkontakte	Messing vergoldet