

Kabelschuhe isoliert

Isolierte Kabelschuhe Easy-Entry (Ring-Kabelschuhe, (schmale) Gabel-Kabelschuhe, Flansch-Kabelschuhe, Stift-Kabelschuhe, Rundstecker, Steckerhülsen, Stoßverbinder, Endverbinder)



Halogenfrei

Nutzen

EASY-ENTRY Trichterform der Kunststoffhülse für einfaches, schnelles und sicheres Einführen des Leiters
Kein Risiko von umgebogenen und damit nicht verpressten Drähten
Für gute Festigkeit und bessere Stromleitung

Anwendungsgebiete

Schaltschrank- und Anlagenbau

Produkteigenschaften

Kabelschuh hartgelötet, damit in jeder beliebigen Lage verpressfähig
Für erstklassige Verbindung bei einfacher Arbeitsweise
Elektrolytverzinnung für max. Korrosionsschutz
Material der Flachsteckhülsen im Kontaktpressteil doppelt gefaltet und hartgelötet
Metallhülsen mit Innenriffelung

Norm-Referenzen / Zulassungen

Getestet in Verbindung mit der Normgrundlage DIN IEC 60352
File Nummer E334109, siehe Tabelle

Bemerkung

Stoßverbinder: Massivleiter und feindrähtige Leiter und unterschiedliche Querschnitte können zusammen verpresst werden

Kabelschuhe isoliert

Ausführung

- 1 = Ring-Kabelschuhe
 - 2 = Gabel-Kabelschuhe
 - 3 = Stift-Kabelschuhe
 - 4 = Rundstecker
 - 5 = Steckerhülse
 - 6 = Stoßverbinder
 - 7 = Endverbinder
- (siehe Bilder von links nach rechts)

Technical Data

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001052 ETIM 5.0 Class-Description: Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001052 ETIM 6.0 Class-Description: Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Allgemein:	Weitere Größen und Farben (auch DIN) auf Anfrage Halogenfrei
Bemerkung:	Verarbeitungswerkzeuge siehe Stichwortverzeichnis Crimpzangen für sonstige Verbindungen
Material:	Hochwertiges Elektrolytkupfer für gute Leitfähigkeit Polyamid Isolierung
Temperaturbereich:	-20 °C bis +105 °C kurzzeitig bis +120 °C

Note

Weitere Größen und Farben auf Anfrage
Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
Fertigungstoleranzen $\pm 0,5$ mm

**Kabelschuhe isoliert**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Für mm²	UL Zertifizierung	Anschlussbolzen	Aderfarbe
Ring-Kabelschuhe					
63104010	L-RZ 3	0,25 - 0,75	nein	M 3	grün
63104020	L-RZ 4	0,25 - 0,75	nein	M 4	grün
63104030	L-RZ 5	0,25 - 0,75	nein	M 5	grün
63104040	L-RA 3	0,5 - 1,5	ja	M 3	rot
63104050	L-RA 35	0,5 - 1,5	ja	M 3,5	rot
63104060	L-RA 4	0,5 - 1,5	ja	M 4	rot
63104070	L-RA 5	0,5 - 1,5	ja	M 5	rot
63104080	L-RA 6	0,5 - 1,5	ja	M 6	rot
63104160	L-RB 3	1,5 - 2,5	ja	M 3	blau
63104170	L-RB 4	1,5 - 2,5	ja	M 4	blau
63104180	L-RB 5	1,5 - 2,5	ja	M 5	blau
63104190	L-RB 6	1,5 - 2,5	ja	M 6	blau
63104200	L-RB 8	1,5 - 2,5	ja	M 8	blau
63104340	L-RC 4	4 - 6	ja	M 4	gelb
63104350	L-RC 5	4 - 6	ja	M 5	gelb
63104360	L-RC 6	4 - 6	ja	M 6	gelb
63104370	L-RC 8	4 - 6	ja	M 8	gelb
63104380	L-RC 10	4 - 6	ja	M 10	gelb
Gabel-Kabelschuhe					
63105010	L-RZ 3 F	0,25 - 0,75	nein	M 3	grün
63105020	L-RZ 4 F	0,25 - 0,75	nein	M 4	grün
63105050	L-RA 4 F	0,5 - 1,5	ja	M 4	rot
63105060	L-RA 5 F	0,5 - 1,5	ja	M 5	rot
63105070	L-RA 6 F	0,5 - 1,5	ja	M 6	rot
63105130	L-RB 4 F	1,5 - 2,5	ja	M 4	blau
63105140	L-RB 5 F	1,5 - 2,5	ja	M 5	blau
63105150	L-RB 6 F	1,5 - 2,5	ja	M 6	blau
63105210	L-RC 4 F	4 - 6	ja	M 4	gelb
63105220	L-RC 5 F	4 - 6	ja	M 5	gelb
63105230	L-RC 6 F	4 - 6	ja	M 6	gelb
63105040	L-RA 35 F	0,5 - 1,5	ja	M 3,5	rot
63105110	L-RB 3 F	1,5 - 2,5	ja	M 3	blau
63105120	L-RB 35 F	1,5 - 2,5	ja	M 3,5	blau
Flanschgabelkabelschuhe					

Last Update (20.12.2017)

©2017 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

**Kabelschuhe isoliert**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Für mm²	UL Zertifizierung	Anschlussbolzen	Aderfarbe
63108010	L-RA 35 FF	0,5 - 1,5	nein	M 3,5	rot
63108040	L-RB 4 FF	1,5 - 2,5	nein	M 4	blau
63108050	L-RB 5 FF	1,5 - 2,5	nein	M 5	blau
Stift-Kabelschuhe					
63107010	L-RZP	0,25 - 0,75	nein	-	grün
63107020	L-RAP	0,5 - 1,5	ja	-	rot
63107040	L-RBP	1,5 - 2,5	ja	-	blau
63107070	L-RCP	4 - 6	ja	-	gelb
Rundstecker					
63110010	L-RABM	0,5 - 1,5	nein	-	rot
63110020	L-RB 5 BM	1,5 - 2,5	nein	-	blau
Steckerhülse					
63111010	L-RAB	0,5 - 1,5	nein	-	rot
63111020	L-RB 5 B	1,5 - 2,5	nein	-	blau
Stoßverbinder					
63106020	L-RAA 15	0,5 - 1,5	ja	-	rot
63106040	L-RBB 25	1,5 - 2,5	ja	-	blau
63106080	L-RCC 6	4 - 6	ja	-	gelb
Endverbinder					
63112010	L-RBJ	1,5 - 2,5	nein	-	transparent
63112020	L-RCJ	4 - 6	nein	-	transparent

Last Update (20.12.2017)

©2017 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16