


KLEINHUIS Hauptleitungsklemme 5x35
Art. Nr. K3549/5

- Die Polklemme besteht aus Messing, die Klemmschrauben (Kombi-Kreuzschlitzschrauben) aus galvanisch verzinktem Stahl
- 3549/4 - Anschlussmöglichkeiten: Hauptklemmstelle max. 2 x 35 mm², 4 Pole mit je 2 Abgängen max. 25 mm² je Pol
- 3549/5 - Anschlussmöglichkeiten: Hauptklemmstelle max. 2 x 35 mm², 5 Pole mit je 2 Abgängen max. 25 mm² je Pol
- Nennspannung: 400 V
- Farbe: ähnlich RAL7035

Hauptleitungs-Abzweigklemme 35 mm², nach DIN VDE 0603-2 Zur Befestigung in Längs und Querrichtung auf Tragschiene 35 mm nach DIN EN 60715
 Polzahl : 5 Anschlussmöglichkeiten Zugang : max. 2 x 35 mm² Anschlussmöglichkeiten Abgang : 5 Pole mit je 2 Abgängen bis 25 mm²

Abmessung HxBxL : 43 x 52 x 182,5 mm Werkstoff Isolierteil : Polyamid Werkstoff Polklemme : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Temperaturbereich : -30° - 100° C Nennspannung : 400 V Farbton: lichtgrau Kleinhuis Modell-Nr. : 3549/5 EP Material _____ EP Lohn _____ Einheitspreis/Stueck

Technische Information

Polzahl	5	Berührungssicher	Nein
Anschlussart	schrauben	Höhe	43 mm
Montageart	DIN-Schiene	Breite	182.5 mm
Anzahl der Anschlüsse 16 mm ²	10	Tiefe	52 mm
Anzahl der Anschlüsse 25 mm ²	10	EAN	4011126192049

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	KHD180	Berührungsschutz-Abdeckung