

Koaxialkabel, Meterware

Coaxial cables, bulk cable

		Artikel Nr. Article No	Länge Length	Beschreibung Description	
Digital		Ring:		Koaxialkabel für BK und SAT coaxial cable for BK and SAT	Typ 1,1 / 5,0 Digital, Stahlkupfer Innenleiter
		TR 81510-96 D Alu Staku	10 m		
		TR 81525-96 D Alu Staku	25 m	BZT	G 686 556 B
		TR 81550-96 D Alu Staku	50 m	Innenleiter / inner conductor Ø	1,1 mm
		Plastikspule:		Material Innenleiter / material conductor	Staku/CCS
		TR 81500-96 D Alu PSP Staku	100 m	Dielektrikum / isolation Ø	5,0 mm
		Holzspule:		Material Dielektrikum / material isolation	Foam PE
		TR 81500-96 D Staku	500 m Sp.	Schirmfolie / shielding foil	Alufolie-doppelt kaschiert Alufoil double
				Schirmgeflecht / braiding	96 x 0,12 mm Alu
				Außenmantel / jacket Ø	6,8 mm
				Materialfarbe / material colour	PVC / weiß / white
				Wellenwiderstand / impedance	75 Ω
				Schirmungsmaß / screening factor	> 80 dB
				Kapazität ca. / Capacitance ca.	55pF/m
				Verkürzungsfaktor v/c / Velocity ratio v/c	0,82
				Biegeradius / Bending radius	45 mm
				DÄMPFUNG bei 20 °C dB/100 m / attenuation at 20 °C dB/100 m:	
				100 MHz	4,4
				200 MHz	6,7
				500 MHz	10,7
				800 MHz	15,7
				1.000 MHz	18,1
				1.750 MHz	26,2
				2.050 MHz	28,3
				2.250 MHz	30,6
				2.400 MHz	33,7
Digital		Plastikspule:		Koaxialkabel für BK und SAT coaxial cable for BK and SAT	Typ 1,1 / 5,0 Digital, Kupfer Innenleiter
		TR 81500-96 D Alu PSP Kupfer	100 m		
		Holzspule:		BZT	G 686 556 B
		TR 81500-96 D	500 m Sp.	Innenleiter / inner conductor Ø	1,1 mm
				Material Innenleiter / material conductor	Kupfer/CU
				Dielektrikum / isolation Ø	5,0 mm
				Material Dielektrikum / material isolation	Foam PE
				Schirmfolie / shielding foil	Alufolie-doppelt kaschiert Alufoil double
				Schirmgeflecht / braiding	96 x 0,12 mm Alu
				Außenmantel / jacket Ø	6,8 mm
				Materialfarbe / material colour	PVC / weiß / white
				Wellenwiderstand / impedance	75 Ω
				Schirmungsmaß / screening factor	> 90 dB
				Kapazität ca. / Capacitance ca.	55 pF/m
				Verkürzungsfaktor v/c / Velocity ratio v/c	0,82
				Biegeradius / Bending radius	45 mm
				DÄMPFUNG bei 20 °C dB/100 m / attenuation at 20 °C dB/100 m:	
				100 MHz	4,2
				200 MHz	6,3
				500 MHz	10,1
				800 MHz	15,2
				1.000 MHz	17,8
				1.750 MHz	25,9
				2.050 MHz	27,5
				2.250 MHz	29,4
				2.400 MHz	32,1