



672219.002



Serie: GSUN® D Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: IP 30
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 247, B 45, H 200
 Lieferbare Farbe: weiß

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil. Mit Universal-Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau. Vier Folien mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung und eine weiße Folie beigelegt. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 System-Leistung 4,8 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Prüfungen:

Schutzart IP 30
 Schutzklasse I
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse Kennzeichen nicht erforderlich
 konventionelles Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich
 Energieeffizienzklasse LED Kennzeichen nicht erforderlich
 Leuchtmittel

Lampe 1:

Lampenanzahl 1
 Lampe LED
 Sockel
 Lichtfarbe
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 247 mm
 Breite B 45 mm
 Höhe H 200 mm
 Einbauöffnung
 Deckenstärke
 Gewicht 0,9 kg

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel

Sicherheitsbeleuchtung:

Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie
 Montageart Wandanbau, Deckenanbau
 Überwachung automatischer Selbsttest
 Ausführung Akku NiCd
 Erkennungsweite 24 m
 Nennbetriebsdauer 1 h, 3 h, 8 h
 Betriebsart Dauerschaltung/
 Bereitschaftsschaltung

Zubehör

Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung

981780.002.1 L 238, B 40, H 32 Pendelbefestigung weiß

Einbaurahmen für Deckeneinbaumontage

982224.002.1 L 330, B 68, H 1, LA Einbaurahmen leuchtenweiß
 300, BA 60, HE 75

Rohrpendel

981777.012.1 LP 500 Pendelbefestigung weiß

Wandausleger

981779.002.1 L 260, B 46, H 90 Wandausleger weiß