

## Bewegungsmelder

# IS 360-3

EAN 4007841006525



### Funktionsbeschreibung

Der Infrarot-Deckensensor, der allen Ansprüchen gerecht wird, und wirklich einfach zu montieren ist. Einfach genial: anspruchsvolle Technologie, die durch ein cleveres Installationskonzept mit wenigen Handgriffen montiert und eingestellt ist. Dank seiner drei Pyro-Sensoren erfasst der Infrarot-Aufputzsensordetektor stattdessen 360° und erzielt dabei eine Reichweite von bis zu 12 m. Mithilfe von Abdeckblenden kann der Erfassungsbereich bedarfsgerecht eingestellt werden. Erhältlich ist der IS 360-3 in den Farben schwarz und weiß.

### Technische Daten

<b>Ausführung</b>	Bewegungsmelder
<b>Abmessungen (Ø x H)</b>	121 x 57 mm
<b>Netzanschluss</b>	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
<b>Sensortechnologie</b>	Passiv Infrarot
<b>Anwendung, Ort</b>	Innenbereich, Außenbereich
<b>Montageart</b>	Aufputz
<b>Schaltzonen</b>	972 Schaltzonen
<b>Elektronische Skalierbarkeit</b>	Nein
<b>Mechanische Skalierbarkeit</b>	Nein
<b>optimale Montagehöhe</b>	2,8 m
<b>Erfassungswinkel</b>	360 °
<b>Öffnungswinkel</b>	90 °
<b>Unterkriechschutz</b>	Ja
<b>segmentweise Ausblendung</b>	Ja
<b>Reichweite Tangential</b>	Ø 24 m (452 m <sup>2</sup> )
<b>Dämmerungseinstellung Teach</b>	Nein
<b>Dämmerungseinstellung</b>	2 – 1000 lx
<b>Zeiteinstellung</b>	5 s – 15 min
<b>Schaltausgang 1, Ohmsch</b>	2000 W
<b>Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen</b>	8 stk.
<b>Konstantlichtregelung</b>	Nein
<b>Grundlichtfunktion</b>	Nein
<b>Mit Fernbedienung</b>	Nein
<b>Vernetzung</b>	Ja
<b>Schutzart (IP)</b>	IP54
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20 – 50 °C
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Farbe, RAL</b>	9005
<b>Herstellergarantie</b>	3 Jahre
<b>Variante</b>	schwarz