Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter

1 Winkelrohrkabelschuhe, Cu , 90° abgewinkelt, F-Reihe



- **Für fein- und feinstdrähtige Rundleiter, z. B. nach DIN EN 60228 5 und 6**
- **Angepasste Rohrabmessung für fein- und feinstdrähtige Leiter**
- **Leichtes Einführen von aufgespleißten Leitern durch die spezielle Aufweitung**
- **Plane Auflagefläche durch spezielle Winkelprägetechnik**

Eigenschaften

- Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Materia
- Angepasste Rohrabmessung für feindrähtige Leiter
- Einfache und sichere Montage durch plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung
- Sichere Zuordnung durch Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh

Werkstoff

- Kupfer (EN13600)

Oberfläche

- Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion

Zusatzinformationen

- Auch als Sonderartikel in 45° gewinkelter Ausführung erhältlich, Artikel Nummer-Zusatz "45"
- Auch als Sonderartikel mit Sichtloch verfügbar, Artikel-Nummer-Zusatz "MS"
- 90° gewinkelte Ausführung: 10 - 240 mm² UL geprüft

Artikel

Nennquerschnitt mm²:

Alle | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240

Nennquerschnitt mm²	Anschl.-bolzen ø	Artikel-Nr.	Abm. mm für d1	Abm. mm für a	Abm. mm für b	Abm. mm für d2	Abm. mm. für d4	Abm. mm für c1	Abm. mm min. für l3	Gewicht/ 100 St. ~ kg	VE/S
95	M8	748F8	14,5	26	28	8,5	19,0	12,00	12,0	6,66	25
95	M10	748F10	14,5	26	28	11,0	19,0	12,00	12,0	6,04	25
95	M12	748F12	14,5	26	28	13,0	19,0	13,00	13,0	6,58	25
95	M14	748F14	14,5	26	28	15,0	19,0	14,50	14,5	7,24	25
95	M16	748F16	14,5	26	28	17,0	19,0	16,00	16,0	7,34	25

© 2013 Gustav Klauke GmbH, alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.