

- Füllmenge bis zu 1,5 Liter
- Edelstahlgehäuse
- Sicherheitsklappdeckel mit Einhandbedienung
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik leichtes Ein- und Ausgießen
- 360° drehbare Steckverbindung
- Ein-/Ausschalter (blau beleuchtet)
- Verdecktes Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Wasserstandsanzeige
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 220-240 V, 50 Hz, 1850-2200 W

Farbe: Weiss/Edelstahl
Artikel-Nr.: 263 849
Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 493

Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 493
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 334 876
Farbe: Schwarz/Edelstahl
Artikel-Nr.: 263 833
Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 332

Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 331 547

VE: 6 Stück 20"/40"/HQ Container: 3000 / 6060 / 7020 Abmessungen (ca. B x H x T) und Gewicht Gerät: 230 x 233 x 142; xx kg Verkaufskarton: 160 x 222 x 212 mm

Lieferbar ab: xxx

CTC Clatronic International GmbH Industriering Ost 40 47906 Kempen Tel.: +49 (0) 21 52 / 20 06 0 Fax: +49 (0) 21 52 / 20 06 19 99 info@clatronic.de

www.clatronic-germany.com

