

LED Beleuchtung

Geringer Energieverbrauch, hohe Lichtausbeute

- Voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung
- Minimale Temperaturentwicklung
- Extrem schaltfest (>1 Mio)
- Wartungsfrei
- Keine UV/IR-Strahlung
- Stoß- und vibrationsunempfindlich



Akku-Leuchte G40R - IP65

- Kleiner LED-Strahler mit neuester Li-Ion-Akkutechnologie (4.400mAh / 7,4VDC)
- Gehäuse gummiert, stoßfest - Leuchtenkopf aus Aluminium
- Bodensockel mit 4x Magnet 50N
- USB Anschluss zum Laden für externe Geräte
- Leuchtdauer: bis zu 10h
- LED Leistung: 15W = 900lm
- Farbtemperatur: 6.500K
- Temperatur-Einsatzbereich: -20°C bis +45°C
- Schutzart: IP65
- Abmessungen: 237 x 120 x 115mm (H x B x T)
- Gewicht inkl. Akku: ca. 850g



G40R - inkl. Ladegerät: 230VAC und 12/24VDC KFZ mit ZIG-Stecker
840596

Akku-Arbeitsscheinwerfer SunLED - IP44

- Abdeckung aus gehärtetem Glas
- USB Anschluss zum Laden für externe Geräte
- Helligkeit einstellbar auf 100%, 50%, 25%
- Leuchtdauer: bis zu 10h
- LED Leistung: 50W = 4000lm
- Farbtemperatur: 6.500K
- Temperatur-Einsatzbereich: -20°C bis +50°C
- Schutzart: IP44
- Abmessungen: 295 x 342 x 112mm (B x H x T)
- Gewicht: ca. 3,7kg



SunLED - inkl. Ladeeinheit
800216

Maschinen- / Arbeitsleuchte I-LED - IP65

- Kleiner LED-Strahler mit symmetrischer Lichtcharakteristik
- Schlanke Bauform, schwarz pulverbeschichtet
- Flexibler Leuchtenhals und Bodenmagnet (1000N)
- LED-Leistung: 5x3W = 900lm
- Farbtemperatur: 6.500K
- Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +50°C
- Schutzart: IP65
- Abmessungen FLEX400: 565 x 124mm (H x D)
- Abmessungen FLEX600: 765 x 124mm (H x D)
- Gewicht FLEX400: ca. 1,8kg
- Gewicht FLEX600: ca. 1,9kg



I-LED FLEX400 - 5m Anschlussleitung und Steckernetzteil 24VDC

115839

I-LED FLEX600 - 5m Anschlussleitung und Steckernetzteil 24VDC

115842

Arbeitsleuchte PrimaLED - IP44

- Gelbes Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat mit schwarzen Gummikanten als Stoß- und Schlagschutz
- Satinierte Lampenabdeckung aus Makrolon: stoß- und schlagfest, schließt Gehäuse wasser- und staubdicht ab
- LED-Leistung: 25,2W (SMD-LED's) = 4200lm
- Farbtemperatur: 5.700K
- Temperatur-Einsatzbereich: -20°C bis +40°C
- Schutzart: IP44
- Abmessungen: 305 x 295 x 110mm (B x H x T)
- Gewicht: ca. 3,1kg



PrimaLED mit Schukosteckdose 16A 230V - 5m Anschlussleitung und Schukostecker 16A 230V

115611

Großflächenleuchte GIFAS DiscLED - IP65

- Aluminiumgehäuse mit rostfreier Polyesterbeschichtung
- Abdeckung PMMA
- Neigbarer Leuchtenkopf
- LED-Leistung: 300W = 39.000lm
- Farbtemperatur: 5.000K
- Temperatur-Einsatzbereich: -40°C bis +50°C
- Schutzart / Stoßfestigkeit: IP65 / IK08
- Abmessungen: 400 x 313mm (D x H) (inkl. Stativaufnahme)
- Gewicht: ca. 7,8kg



GIFAS DiscLED inkl. Tragetasche - 5m Anschlussleitung und Schukostecker 16A 230V

840879

Stativ Dreibein mit Kurbel - H min. 190cm, H max. 400cm, max. belastbar bis 85kg

133940

Stativadapter - 37mm inkl. T-Schraube 20mm

840884