

GIFAS-UNIFLEX -Schweißkabel



Bestehend aus einem kombinierten Isolations- und Ummantelungssystem aus PVC. Die PVC-Isolation sorgt für eine hohe Durchschlagsfestigkeit und verhindert eine Korrosion der Kupferdrähte. Durch eine exklusive Mischung werden hervorragende Eigenschaften, wie außergewöhnliche Zähigkeit, hohe Elastizität (auch bei tiefen Temperaturen), Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegen Benzin, Öl und die gebräuchlichsten Lösungsmittel erreicht. GIFAS-UNIFLEX -Schweißkabel halten eine Leitertemperatur von bis zu 80° Celsius aus, ohne dass die hervorragenden Eigenschaften beeinträchtigt werden. Ähnlich NSLFFÖU gemäß VDE 0282.

UNIFLEX-Schweißkabel				
EDV-Nr.	Artikel-Nr.	Querschnitt (mm ²)	Kupferzahl kg/ 1000 m	ca. Außen Ø (mm)
11708	47716	16,0	160	11,0
11709	47725	25,0	250	13,0
11710	47735	35,0	350	15,0
11711	47750	50,0	500	16,5
11712	47770	70,0	700	18,0



Verlängerungsleitung mit Schweißkabelstecker und Schweißkabelkupplung						
Kabellänge: 10 m		Kabellänge: 15 m		Kabellänge: 20 m		Querschnitt (mm ²)
EDV-Nr.	Artikel-Nr.	EDV-Nr.	Artikel-Nr.	EDV-Nr.	Artikel-Nr.	
25466	10.725.25	25489	15.725.25	25490	20.725.25	25,0
25468	10.735.50	25491	15.735.50	25492	20.735.50	35,0
25469	10.750.50	25494	15.750.50	25495	20.750.50	50,0
25470	10.770.70	25496	15.770.70	25497	20.770.70	70,0



Masse-Anschlussgarnitur mit Masse-Klemme und Schweißkabelstecker						
Kabellänge: 3 m		Kabellänge: 5 m		Kabellänge: 10 m		Querschnitt (mm ²)
EDV-Nr.	Artikel-Nr.	EDV-Nr.	Artikel-Nr.	EDV-Nr.	Artikel-Nr.	
25381	605.3.716.25	25383	605.5.716.25	25384	605.10.716.25	16,0
25464	605.3.725.25	25387	605.5.725.25	25388	605.10.725.25	25,0
25389	605.3.735.50	25385	605.5.735.50	25391	605.10.735.50	35,0
25392	605.3.750.50	25393	605.5.750.50	25394	605.10.750.50	50,0
25396	605.3.770.70	25397	605.5.770.70	25398	605.10.770.70	70,0

Andere Längen, Querschnitte, einseitig-zweiseitig Kerbkabelschuh, etc. auf Anfrage.



Batterieladezangen



Batterieladezangen 600A

- Vollisoliert
- Stahlblech verzinkt
- Länge: 160 mm

Batterieladezangen 1000A

- Vollisoliert
- Vollmessingguss
- Länge: 150 mm

Batterieladezangen			
EDV-Nr.	Artikel-Nr.	Ampere	Gewicht
107844	BATTERIELADEZANGE.600A.ROT	600A	225 g
107845	BATTERIELADEZANGE.600A.SCHW.	600A	225 g
47306	BATTERIELADEZANGE.1000A.ROT	1000A	320 g
47307	BATTERIELADEZANGE.1000A.SCHW.	1000A	320 g

Strombelastbarkeit UNIFLEX				
Abmessung	100%	85%	60%	30%
16 mm ²	135A	145A	175A	245A
25 mm ²	180A	195A	230A	330A
35 mm ²	225A	245A	290A	410A
50 mm ²	285A	310A	370A	520A
70 mm ²	355A	385A	460A	650A