


Style Industrie 40011 CG-S

Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte



Style Industrie 40011 CG-S

- Einseitig abstrahlende Rettungszeichen- oder Sicherheitsleuchte mit robustem Aluminium Druckgussgehäuse
- Große Auswahl an Siebdruck-Piktogrammscheiben mit einfacher Schnappmontage
- Max. Abstand von 14 m von Leuchte zu Leuchte mit klarer Scheibe
- Optionaler IP54 Bausatz für erhöhte Dichtigkeits-Anforderungen in Innenräumen oder geschützten Außenbereichen
- Verkürzter Inspektionsaufwand durch CEWA GUARD Technologie
- Automatische Funktionsüberwachung von bis zu 20 Leuchten pro Stromkreis
- Reduzierte Installationskosten durch STAR-Technologie
- Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten pro Leuchte in einem Stromkreis


40011 CG-S mit klarer Scheibe




40011 CG-S mit Scheibe PR




Ballschutzkorb



Maßangaben in mm



ohne Abdeckrahmen



Erkennungsweite	32 m
Lichtstrom Φ_E/Φ_{Nenn} am Ende der Nennbetriebsdauer	75 %
Gehäusematerial	Aluminium lackiert
Gewicht inkl. Haube	2,3 kg
Gehäusefarbe	Grau RAL 7035
Montageart	Wandmontage (RZ und SL), Deckenmontage (SL)
Anschlussklemmen	Doppelbelegungsklemmen 3 x 2,5 mm ²
Anschlussspannung	220- 240 V, 50/60 Hz 176- 275 V DC
Stromaufnahme Batteriebetrieb (220 V)	30 mA
Anschlussleistung Netzbetrieb	16 VA
Zulässiger Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Leuchtmittel	8W/T16, 450 lm

Bestellangaben


Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
40011 CG-S	Leuchte ohne Scheibe mit CG-Überwachung und 20-stelligem Adressschalter	40071348401
Scheibe SL	Scheibe klar	40071345985
Scheibe PL gem. ISO 7010	Scheibe mit Siebdruck-Piktogramm	40071354130
Scheibe PR gem. ISO 7010	Scheibe mit Siebdruck-Piktogramm	40071354131
Scheibe PU gem. ISO 7010	Scheibe mit Siebdruck-Piktogramm	40071354132

Zubehör

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
IP54 Bausatz	inkl. Schnellmontagesatz und Befestigungsmaterial	40071345975
Ballschutzkorb		40071348370
Deckenbefestigungswinkel		40071348588
2 x M20 Verschraubung		40071348422

Projektierungshilfe für 40011 CG-S für E = 1,0 lx (0,5 lx) mit klarer Scheibe

Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb, Abstände in m



Lichtverteilungskurve 40011
CG-S mit klarer Scheibe

Montagehöhe in Meter	Montagearten	Lichtverteilung			
		L1	L2	L3	L4
2,5	Deckenmontage	2,9 (3,7)	7,4 (9,1)	5,1 (6,4)	12,8 (15,4)
3,0	Fluchtwegmitte	3,0 (3,9)	7,9 (9,9)	5,3 (6,9)	13,7 (16,9)
3,5		3,0 (4,1)	8,2 (10,5)	5,2 (7,2)	14,5 (18,0)
4,0		2,9 (4,2)	8,4 (11,0)	5,0 (7,4)	14,8 (19,0)
4,5		2,8 (4,3)	8,5 (11,4)	4,7 (7,4)	14,9 (19,9)
5,0		2,5 (4,3)	8,5 (11,7)	4,3 (7,3)	14,6 (20,5)
5,5		2,1 (4,2)	8,4 (11,9)	3,8 (7,1)	14,2 (20,8)
6,0		1,4 (4,1)	8,1 (12,0)	2,9 (6,8)	13,7 (21,0)
2,0	Wandmontage	2,8 (3,3)	6,6 (7,8)	3,4 (4,1)	8,2 (9,8)
2,5		2,9 (3,5)	7,0 (8,2)	3,2 (4,1)	8,2 (10,0)
3,0		2,9 (3,5)	7,0 (8,4)	– (3,9)	7,8 (10,0)
2,5	Deckenmontage	1,6 (2,2)	7,5 (9,2)	4,6 (5,9)	12,8 (15,2)
3,0	Raumausleuchtung	1,3 (2,2)	8,0 (10,0)	4,5 (6,2)	14,0 (16,7)
3,5		1,4 (2,1)	8,4 (10,6)	4,2 (6,3)	14,8 (18,0)
4,0		0,7 (1,7)	8,6 (11,1)	4,1 (6,3)	15,7 (19,3)
4,5		0,6 (1,6)	8,8 (11,5)	3,8 (6,1)	16,1 (20,3)
5,0		0,5 (1,6)	8,9 (11,9)	3,4 (5,8)	16,3 (21,1)
5,5		0,5 (1,0)	8,9 (12,2)	1,5 (5,4)	16,2 (21,9)
6,0		0,5 (0,7)	8,9 (12,4)	1,1 (5,2)	16,0 (22,5)
6,5		0,5 (0,6)	8,8 (12,5)	0,9 (5,0)	15,7 (22,9)
7,0		0,5 (0,6)	8,7 (12,6)	0,6 (4,6)	15,2 (23,0)