


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

NEU



Ausführung	Größe mm	VE	Artikelnr.
Lochsäge ø 68 mm mit integriertem Randversenker, Sechskantaufnahme und Ausdrückfeder. • HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung • 11 mm Sechskantaufnahme ohne Mitnehmer • Zentrierbohrer 105 mm, ø 6 mm • Ausdrückfeder	68	1	20 7564

Aufnahmeschäfte

komplett mit Führungsbohrer CIMCO-Artikelnr. 20 7590 und Außengewinde, passend zu Lochsägen aus HSS-Bi-Metall 9,5 mm Sechskant, ohne Mitnehmer

für Lochsägen 14 - 30 mm ø	1	20 7580
für Lochsägen 32 - 152 mm ø	1	20 7581

11 mm Sechskant, mit Mitnehmer

für Lochsägen 32 - 152 mm ø	1	20 7584
-----------------------------	---	---------

11 mm Sechskant, mit Mitnehmer und Innen-Gegenmutter

für Lochsägen 32 - 152 mm ø	1	20 7586
-----------------------------	---	---------

SDS-Aufnahme, ohne Mitnehmer

für Lochsägen 14 - 30 mm ø	1	20 7588
----------------------------	---	---------

SDS-Aufnahme, mit Mitnehmer

für Lochsägen 32 - 152 mm ø	1	20 7589
-----------------------------	---	---------

HSS-Führungsbohrer

für Aufnahmeschäfte CIMCO-Artikelnr. 20 7580, 20 7581, 20 7584, 20 7586, 20 7588 und 20 7589

6,35 mm ø - 70 mm lang	1	20 7590
6,35 mm ø - 115 mm lang	1	20 7592

Ausdrückfeder

passend ab 52 mm ø

	1	20 7596
--	---	---------

Randversenker

für HSS-Bi-Metall-Lochsägen 68 mm ø, mit zwei spezialgehärteten Schneidzähnen

	1	20 7598
--	---	---------

HSS-Bi-Metall – Lochsägen-Sortimente

ELEKTRO-TOP mit Randversenker

Inhalt: Je eine Lochsäge 35 mm, 68 mm, 75 mm ø
 Randversenker für 68 mm ø, mit zwei spezialgehärteten Schneidzähnen
 Aufnahmeschäfte mit zwei Mitnehmerstiften CIMCO-Artikelnr. 20 7584
 HSS-Führungsbohrer, 6,35 mm ø, Länge 70 mm
 Ausdrückfeder (für alle Sägen ab 52 mm ø)
 Ausführliche Bohranleitung, in schlagfester Kunststoffbox

	1	20 7400
--	---	---------

