



### Produktbeschreibung

AMS AP, automatischer Mehrfachschalter, Aufputz, für zwei Telefone und ein Zusatzgerät

- NFF-codiert
- 3x6-polig
- 7 Schraubkontakte
- Anschaltung von Fernschalt- und Störmeldegeräten oder Anrufbeantworter
- für IWV- oder MFV-Wahlverfahren
- Signalisierung an allen Geräten
- priorisierte Annahme (erstes Abheben)
- N-Buchse vorrangig
- Gesprächsweitergabe durch Abheben/Auflegen
- Speisung über das TK-Netz (2-Draht)
- geeignet für Telefone mit W-Ader
- max. 4 rufaktive Geräte
- Einbautopf aus ABS
- perlweiß (ähnlich RAL1013)

### Leistungsmerkmale

|                           |   |
|---------------------------|---|
| TAE-Steckbuchsen          | 3 |
| Analoger Telefonanschluss | • |

### Mechanische Eigenschaften

#### Allgemein

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Betriebstemperatur              | -5 °C bis +50 °C |
| Lagertemperatur                 | -5 °C bis +50 °C |
| Schutzart nach DIN EN 60 529    | IP 20            |
| Schutzklasse nach DIN EN 61 140 | II               |

#### Steckverbinder/Buchse

|                  |   |
|------------------|---|
| Bauart           | nach DIN 41715:1991-05                                |
| Anschlusstechnik | Schraubkontakte für Leiter 1 mm Ø, 2 Adern je Kontakt |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Material Kontaktfeder     | CuNi 18 Zn 20   |
| Oberfläche Kontaktfeder   | Ni 2µ + AuAgCu  |
| Material Gehäuseteile     | PBT, POM, ABS   |
| Lebensdauer (Steckzyklen) | > 10.000 Zyklen |

### Elektrische Eigenschaften

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Nennbetriebsspannung | 125 V DC             |
| Betriebsstrom        | max. 1 A bei 50 °C   |
| Spannungsfestigkeit  | 100 V, 50 Hz, 1 min. |
| Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ             |
| Kontaktwiderstand    | < 20 mΩ              |

### Abmessungen/Gewicht

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Abmessungen (mm): | 65 x 80 x 28 |
| Gewicht (g):      | 66           |

### Downloads

 [EU-Konformitätserklärung](#)

