




VSK mit bis zu 2 (mit ÜA) oder 3 (ohne ÜA) Vorzählerleitungen







Standardtype





Ersatz für bestehende Blechkästen (nächste Seite)



1x SLTS D02		Type	Bestellnummer D02 25A		Bestellnummer D02 35A	
			Unterputz	Aufputz	Unterputz	Aufputz
 <p>440</p>	 <p>330</p>	Gehäuse: Polyester GFK RAL 7032; Scharniertüre mit 61005-Sperre; Schutzart: IP43 Abmessung: (B)440 x (H)330 x (T)150 mm Anschluss: Zugang unten Direktanschluss max. 50 ² ; Abgang oben direkt max. 16 ² Bemessungsstrom: $I_{nA} = 80 \text{ A}$, $I_{nC} = \text{max. } 35 \text{ A}$ (bei 50 A Sicherung) Max.-Bestückung: Mit ÜA: 2 Abgangs-SN mittels SN (Genio HS) Art.Nr. 7144x (siehe Seite 11) Ohne ÜA: 3 Abgangs-SN mittels SN (Genio HS) Art.Nr. 7144x (siehe Seite 11)				
		VSK 1SN 440	VK4401	VK4401.AP	VK4401.35	VK4401.35.AP
		VSK 1SN ÜA(3)C 440	VK4411	VK4411.AP	VK4411.35	VK4411.35.AP
		VSK 1SN ÜA(3)B/C 440	VK4411.BC	VK4411.BC.AP	VK4411.35.BC	VK4411.35.BC.AP
		VSK 1SN ÜA(3+1)C 440	VK4421	VK4421.AP	VK4421.35	VK4421.35.AP
		VSK 1SN ÜA(3+1)B/C 440	VK4421.BC	VK4421.BC.AP	VK4421.35.BC	VK4421.35.BC.AP

2x SLTS D02		Type	Bestellnummer D02 25A		Bestellnummer D02 35A	
			Unterputz	Aufputz	Unterputz	Aufputz
 <p>440</p>	 <p>330</p>	Gehäuse: Polyester GFK RAL 7032; Scharniertüre mit 61005-Sperre; Schutzart: IP43 Abmessung: (B)440 x (H)330 x (T)150 mm Anschluss: Zugang unten Direktanschluss max. 50 ² ; Abgang oben direkt max. 16 ² Bemessungsstrom: $I_{nA} = 80 \text{ A}$, $I_{nC} = \text{max. } 35 \text{ A}$ (bei 50 A Sicherung) Max.-Bestückung: Ohne ÜA: 3 Abgangs-SN mittels SN (Genio HS) Art.Nr. 7144x (siehe Seite 11)				
		VSK 2SN 440	VK4402	VK4402.AP	VK4402.35	VK4402.35.AP
		VSK 2SN ÜA(3)C 440	VK4412	VK4412.AP	VK4412.35	VK4412.35.AP
		VSK 2SN ÜA(3)B/C 440	VK4412.BC	VK4412.BC.AP	VK4412.35.BC	VK4412.35.BC.AP
		VSK 2SN ÜA(3+1)C 440	VK4422	VK4422.AP	VK4422.35	VK4422.35.AP
		VSK 2SN ÜA(3+1)B/C 440	VK4422.BC	VK4422.BC.AP	VK4422.35.BC	VK4422.35.BC.AP

3x SLTS D02		Type	Bestellnummer D02 25A		Bestellnummer D02 35A	
			Unterputz	Aufputz	Unterputz	Aufputz
 <p>440</p>	 <p>330</p>	Gehäuse: Polyester GFK RAL 7032; Scharniertüre mit 61005-Sperre; Schutzart: IP43 Abmessung: (B)440 x (H)330 x (T)150 mm Anschluss: Zugang unten Direktanschluss max. 50 ² ; Abgang oben direkt max. 16 ² Bemessungsstrom: $I_{nA} = 80 \text{ A}$, $I_{nC} = \text{max. } 35 \text{ A}$ (bei 50 A Sicherung)				
		VSK 3SN 440	VK4403	VK4403.AP	VK4403.35	VK4403.35.AP