



312274.002.1.76



Serie: Sidelite® ECO Deckeneinlegeleuchten

Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 622, B 622, HE 160, HEL 38
 Lieferbare Farbe: weiß

Rahmen Aluminium weiß pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (PMMA) opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Betriebsgerät extern.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät DALI
 Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
 Bemessungs-Leistung 29 W
 Leuchten an Sicherung B10A 33
 Leuchten an Sicherung B16A 55

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart IP 20
 Schutzklasse II
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A++
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

Lampe 1:

Lichtfarbe 840
 Lampe LED
 Sockel
 Farbtemperatur 4000K
 Lampenanzahl 1
 Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L 622 mm
 Breite B 622 mm
 Einbautiefe HE 160 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 3,61 kg
 Einbauöffnung LA 610 x BA 610 mm

Lichttechnik:

UGR 21,6
 Ausstrahl-Winkel 112°/121°
 Bemessungs-Lichtstrom 3.600 lm
 Farbwiedergabeindex 80

Zubehör

Anbaurahmen

982292.022 Anbaurahmen für Modul 625 leuchtenweiß

Einbaufederset, Deckenstärke: 10-25 mm

981979.020 Einbaufederset, bestehend aus 4 Einbaufedern |
 Deckenstärke: 10-25 für Modul 625
 mm

Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken

981942.012 Einbaurahmen für Modul 625 leuchtenweiß
 zur Montage in
 abgehängte Decken