

# PRODUKTDATENBLATT

## 738352



Lighting  
Technology

### LED-FLEXMODUL PROOF, 24V, IP68, 900LM, RGB + 3000K, 5M

Artikelnummer: 738352  
EAN: 9009377066764

#### PRODUKTSPEZIFIKATION

**Material:** Platine/weiss  
**Länge in mm** 5000  
**Breite in mm** 12  
**Höhe in mm** 4  
**Nennspannung/Strom:** 24V DC  
**Bemessungsleistung in Watt:** 19,0 W/m  
**Wirkleistung in Watt:** 18 W/m  
**Farbtemperatur:** RGB + 3000K  
**Winkel:** 120°  
**Lumen** 850 lm/m  
**Candela** 1391  
**CRI** 86  
**Oberflächentemperatur:** 39°  
**Kühltemperatur** 36°  
**Umgebungstemperatur:** -20° - 40°  
**Betriebsstunden lt. Hersteller:** 25000  
**Schutzart:** IP68  
**Dimmbar:** Ja

#### Besonderheiten:

"LÖTKONTAKTE: | Breite: 2mm | Länge: 2 + 2mm | Abstand: 1,7mm | Verarbeitungstemp.: 260° max. 3sec | Binningtoleranz: SDCM5"

#### Dimmspezifikation:

perfektes Dimmverhalten mit PWM (Pulsweiten) oder PFM (Pulsfrequenz) modulierter Spannungszufuhr von einem geeigneten Sequenzer, Dimmkaktor oder Transformator



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

#### ERWEITERTE PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



# PRODUKTDATENBLATT

## 738352



Lighting  
Technology

**LED-FLEXMODUL PROOF, 24V, IP68, 900LM, RGB + 3000K, 5M**

