

Systemkomponenten/ Zubehör, Wireless System Access Point 2.0 für Busch-free@home®



Für die Inbetriebnahme und Fernsteuerung des Busch-free@home® Systems.

Unterstützt bis zu 150 free@home Teilnehmer (unabhängig ob Wireless oder Wired).

Mit integrierter free@home Wireless Antenne.

Mit integriertem free@home Busanschluss.

Einfache Montage dank externem Steckernetzteil (im Lieferumfang enthalten).

Optionale Versorgung über das gelb/weiße Adernpaar der Bus Leitung (24V).

Erlaubt die Ausführung von Astro- und Zeitprogrammen.

Inbetriebnahme und Fernsteuerung erfolgt über Web-Interface oder App.

Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.

Einfache Inbetriebnahme durch WLAN Ad-hoc-Modus.

Anschluss an das Heimnetzwerk über WLAN Client-Modus oder per CAT-Kabel.

Als Tischgerät geeignet.

Für die Wandmontage geeignet.

2 x USB Ports für zukünftige Funktionserweiterungen.

2,4 GHz und 5 GHz WLAN

1 GHz Dual Core Prozessor

512 Mb Arbeitsspeicher

Lieferumfang: Montageplatte, Steckernetzteil, Schrauben und Dübel

Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.,

Nennspannung: 230 V~, Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Busspannung: 24 V,

Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C,

Maße (H x B x T): 107 mm x 109 mm x 30 mm,

Programmierung über das Web-Interface des System Access Points., Weitere Informationen zur Inbetriebnahme

und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen

Online-Katalog., Beim Betrieb von mehr als 64 Teilnehmern wird eine zusätzliche Spannungsversorgung benötigt.

Bestellnummer: 2CKA006200A0154

Artikelnummer: SAP/S.13 EA-Nummer: 4011395261569