


Kasten- und Hohlwanddosen



031339



031340



080021



080020

Verp.	Best.Nr.	Kastendosen
100	031311	Kastendose 75 mm KD 75 Tiefe 51 mm Passendes Zubehör: Randdeckel RD 75 (Best.Nr. 031321)
100	031322	Kastendose 100 mm KD 100 Tiefe 51 mm Passendes Zubehör: Randdeckel RD 100 (Best.Nr. 031326)
50	031331	Kastendose 150 mm KD 150 Tiefe 70 mm Passendes Zubehör: Randdeckel RD 150 (Best.Nr. 031336)
10	031339	Kastendose 200 mm KD 200 Tiefe 85 mm Passendes Zubehör: Randdeckel RD 200 (Best.Nr. 031340)
		Randdeckel
		Randdeckel RD 75 (Best.Nr. 031321)
100	031321	RD 75 Deckel zu KD 75
100	031326	RD 100 Deckel zu KD 100
50	031336	RD 150 Deckel zu KD 150
10	031340	RD 200 Deckel zu KD 200
		Hohlwand-Schnellbaudose
		Minimaler Montageaufwand durch Befestigungs- laschen (Laschen anziehen und in die Dose stecken – fertig!) Mittels Verbindungsstück Best.Nr. 089202 beliebig anreihbar. Optimaler Halt der Dose nur bei Verwendung von Hohlwanddosen-Fräsern mit Randversenkern.
250	089200	Hohlwanddose 45 mm - HWD 70/45 Fräsloch: Ø 68 mm Für Plattenstärke 8 – 35 mm Sack-Innenverpackung zu je 50 Stk.
250	089201	Hohlwanddose 55 mm - HWD 70/55 Fräsloch: Ø 68 mm Für Plattenstärke 8 – 46 mm Sack-Innenverpackung zu je 50 Stk.
100	089202	Hohlwanddose Verbindungsstück - HWD-VB Zum beliebigen Kombinieren mehrerer Hohlwanddosen. Sack-Innenverpackung zu je 25 Stk.

Winddichte Hohlwanddosen Batibox™ Energy

Winddichte Hohlwanddosen für Passiv- und Niederenergiehäuser mit flexiblen Membran-Einführungen für optimale Dichtungseigenschaften. Membranen sowohl für Kabel als auch für Rohre/Schläuche geeignet. Befestigen durch Schraubkrallen; inkl. Schrauben für Gerätemontage.

Verp.	Best.Nr.	Kabelkanal
		Batibox™ Energy 1-fach 100 Fräsloch: Ø 68 mm
40	080021	Tiefe: 40 mm
40	080031	Tiefe: 50 mm
		Dichtungen für Installationsrohr/-schlauch
		Zum Abdichten von Installationsrohren und -schläuchen für eine winddichte Verkabelung. Dichtung mit Schraubendreher durchstossen, Kabel durchstecken und danach die Dichtung in den Installationsschlauch drücken.
30	080016	Ø 16 mm
30	080020	Ø 20 mm
30	080025	Ø 25 mm

