

**Industrial Ethernet
IE-ANT-O-ABG-360-7-NF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktbild

- Zur Verwendung mit dem Weidmüller WLAN Access Point
- Omni- und Planarantennen
- Einsatz im 2,4 Ghz und 5 Ghz Band
- Einsatz im freien möglich durch robustes Design (bis IP68)
- Kabel für den Anschluß externer Antennen an den Weidmüller WLAN Access Point in 2 Meter und 4 Meter Ausführung

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-ANT-O-ABG-360-7-NF
Best.-Nr.	1367130000
Ausführung	Rundstrahlantenne, Dual Band (2,4 GHz / 5 GHz), Gewinn bei 5 GHz bis 8 dBi / 2,4 GHz bis 6 dBi, Vertikal, 1 x N-Typ Buchse, unten, IP68, Impedanz: 50 Ω
GTIN (EAN)	4050118186321
VPE	1 Stück

Industrial Ethernet IE-ANT-O-ABG-360-7-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	51 mm	Höhe (inch)	2,008 inch
Gewicht	300 g	Nettogewicht	162,62 g
Durchmesser	86 mm		

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Gehäusematerial

Farbe	grau	Gehäusebasismaterial	ASA_SAN
Material Bodenplatte	Edelstahl		

Lieferumfang

Lieferumfang 1 x Antenne

Technische Daten

Abstrahlung	Omnidirektional	Anschlussart	1 x N-Typ Buchse, unten
Antennengewinn	Band 1: 6 dBi, Band 2: 6 dBi, Band 3: 7 dBi, Band 4: 8 dBi, Band 5: 8 dBi	Frequenzbereich	Band 1: 2400 - 2500 (Mhz), Band 2: 5150 - 5875 (Mhz), Band 3: 3400 - 3700 (Mhz), Band 4: 4900 - 5470 (Mhz), Band 5: 5470 - 5935 (Mhz)
Impedanz	50 Ω	Max. Belastbarkeit	75 W
Polarisation	Vertikal		

Umgebungsbedingungen

Anwendungsbereich	in Innenräumen sowie im Freien	Betriebstemperatur, max.	80 °C
Betriebstemperatur, min.	-40 °C	Lagertemperatur, max.	80 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Windlast	Frontal, 10 N, @ 160 Km/h

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001698	eClass 6.2	27-25-92-90
eClass 7.1	27-25-92-90	eClass 8.1	19-17-01-90
eClass 9.0	19-07-01-05	eClass 9.1	19-07-01-05

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)

Erstellungs-Datum 28. März 2019 14:18:15 MEZ

Katalogstand 15.03.2019 / Technische Änderungen vorbehalten