

Medienmodul - FL SFP LX10-B - 1025401

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Gigabit SFP-Modul für Übertragung bis zu 10 km mit einer Wellenlänge von 1310 nm

Artikelbeschreibung

SFP-Modul mit einer Datenübertragungsrate von 1000 MBit/s bei einer Wellenlänge von 1310 nm und einer maximalen Übertragungslänge von 10 km.

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 517148
GTIN	4055626517148
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	30,700 g
Zolltarifnummer	85176200
Herkunftsland	Taiwan
Verkaufsschlüssel	DNN1ZS

Technische Daten

Maße

Breite	13,7 mm
Höhe	8,95 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 60 °C (keine Betauung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	0 °C ... 70 °C (keine Betauung)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	30 % ... 95 % (keine Betauung)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 95 % (keine Betauung)
Luftdruck (Betrieb)	86 kPa ... 108 kPa (1500 m üNN)
Luftdruck (Lagerung/Transport)	66 kPa ... 108 kPa (3500 m üNN)

Schnittstellen

Medienmodul - FL SFP LX10-B - 1025401

Technische Daten

Schnittstellen

Schnittstelle	Ethernet (LWL)
Anzahl der Ports	1 (LC Singlemode)
Übertragungsphysik	Singlemode-Glasfaser
Übertragungsgeschwindigkeit	1 GBit/s
Übertragungslänge	10 km (Glasfaser 9/125)
Wellenlänge	1310 nm
Signal-LEDs	abhängig vom Factoryline-Gerät

Funktion

Grundfunktionalität	SFP-Modul als LWL-Port
Status- und Diagnoseanzeigen	über Factoryline-Gerät

Allgemein

Montageart	Einschub in SFP-Slot
Bauform AX	Factoryline-Geräte mit SFP-Slot
Nettogewicht	30,7 g

Normen und Bestimmungen

Vibration (Lagerung/Transport)	5g, 150 Hz, nach IEC 60068-2-6
Vibration (Betrieb)	nach IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	19179290
eCl@ss 4.0	27250501
eCl@ss 4.1	27250501
eCl@ss 5.0	27250501
eCl@ss 5.1	27250501
eCl@ss 6.0	19179200
eCl@ss 7.0	19179290
eCl@ss 8.0	27149249
eCl@ss 9.0	19179290

ETIM

ETIM 2.0	EC000734
ETIM 3.0	EC000734
ETIM 4.0	EC000734
ETIM 5.0	EC002609
ETIM 6.0	EC000310
ETIM 7.0	EC000310

Medienmodul - FL SFP LX10-B - 1025401

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201410
UNSPSC 13.2	26121650

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>