



Lösungen für den Explosionsschutz

Als führender Hersteller von Haupt- und Steuerschaltern, bietet Kraus & Naimer im Ex-Bereich ausgezeichnete Lösungen für Ihre Anwendung. Überzeugen Sie sich von unseren ATEX-Reparaturschaltern, mit denen wir für den explosionsgefährdeten Bereich eine hervorragende Lösung bieten.

Nähere Infos finden Sie unter: www.krausnaimer.at



► Unsere Schalter für den EX-BEREICH

Die ATEX Reparaturschalter-Eigenschaften:


- Nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
- Gerätegruppe II, Kategorie 2, Zone 21
- 3, 4, und 6-polig + 1NO/NC
- 7,5–20 kW
- IP66
- Mechanische Schlagfestigkeit 7J
- Auch als EMV-Ausführung erhältlich
- Inkl. ATEX-Kabelverschraubungen





► ATEX-Reparaturschalter, Zone 22 und 21, 3-polig + 1NO/NC, IP 66

Inklusive 2 x ATEX-Kabelverschraubungen M25, 2 x Reduktionsstücke M32/M25 und 1 x Blindstopfen M20




Schaltleistung AC-23B (A)	Dauerstrom (I _{the})	Artikelnummer
3 x 400 V	3-polig	
7,5 kW	25 A	KG20 T203/NL-EXRA KNBOX
11 kW	32 A	KG32 T203/NL-EXRA KNBOX
15 kW	40 A	KG41 T203/NL-EXRA KNBOX
22 kW	55 A	KG64 T203/NL-EXRA KNBOX
EMV-Ausführung	Kabelschirm Ø: 12 – 16 mm	
7,5 kW	25 A	KG20 T203/NL-EXRC *KNBOX
11 kW	32 A	KG32 T203/NL-EXRC *KNBOX
15 kW	40 A	KG41 T203/NL-EXRC *KNBOX
20 kW	55 A	KG64 T203/NL-EXRC *KNBOX

Schaltleistung AC-23B (A)	Dauerstrom (I _{the})	Artikelnummer
3 x 400 V	3-polig	
7,5 kW	25 A	KG20 T103/NL-EXBA KNBOX
11 kW	32 A	KG32 T103/NL-EXBA KNBOX
15 kW	40 A	KG41 T103/NL-EXBA KNBOX
22 kW	55 A	KG64 T103/NL-EXBA KNBOX
EMV-Ausführung	Kabelschirm Ø: 12 – 16 mm	
7,5 kW	25 A	KG20 T103/NL-EXBC *KNBOX
11 kW	32 A	KG32 T103/NL-EXBC *KNBOX
15 kW	40 A	KG41 T103/NL-EXBC *KNBOX
20 kW	55 A	KG64 T103/NL-EXBC *KNBOX

► ATEX-Reparaturschalter, Zone 22 und 21, 4-polig + 1NO/NC, IP 66

Inklusive 2 x ATEX-Kabelverschraubungen M25, 2 x Reduktionsstücke M32/M25 und 1 x Blindstopfen M20



Schaltleistung AC-23B (A)	Dauerstrom (I _{the})	Artikelnummer
3 x 400 V	4-polig	
7,5 kW	25 A	KG20 T204/NL-EXRA KNBOX
11 kW	32 A	KG32 T204/NL-EXRA KNBOX
15 kW	40 A	KG41 T204/NL-EXRA KNBOX
22 kW	55 A	KG64 T204/NL-EXR KNBOX ¹

¹ Ohne Hilfskontakt

Schaltleistung AC-23B (A)	Dauerstrom (I _{the})	Artikelnummer
3 x 400 V	4-polig	
7,5 kW	25 A	KG20 T104/NL-EXBA KNBOX
11 kW	32 A	KG32 T104/NL-EXBA KNBOX
15 kW	40 A	KG41 T104/NL-EXBA KNBOX
22 kW	55 A	KG64 T104/NL-EXBA KNBOX

