

Dampfgarer mit Mikrowelle für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung.



- Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung - DirectSensor
- Perfekte Ergebnisse DualSteam-Dampftechnologie
- Gleichmäßige und schnelle Mikrowellen-Ergebnisse - Quick & Gentle
- Gelinggarantie für jede Speise -Automatikprogramme
- Verkürzte Garzeiten durch Kombination von Dampf mit Mikrowelle

EAN: 4002516128342 / Materialnummer: 11106530

| Payform and Design | |
|---|-----------------|
| Bauform und Design | • |
| Dampfgarer mit Mikrowelle VitroLine | _ ` |
| Gerätefarbe | Obsidionachwarz |
| | Obsidianschwarz |
| Genussvorteile Quick & Gentle | • |
| | _ ` |
| Externe Dampferzeugung Menügaren ohne Geschmacksübertragung | _ ` |
| Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses | • |
| Warmhalten | • |
| Betriebsarten | |
| Auftauen | • |
| Automatikprogramme | • |
| Länderspezifische Automatikprogramme | • |
| Dampfgaren | • |
| Schnellgaren | • |
| Sous-vide | • |
| Erhitzen | • |
| Mikrowelle | • |
| Eco-Dampfgaren | • |
| Spezialanwendungen | • |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Display | DirectSensor |
| SoftOpen | • |
| MultiLingua | • |
| Popcorn-Funktion | • |
| Mengenunabhängiges Garen | • |
| Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig | • |
| Menügaren | • |
| Dampfreduktion vor Garzeitende | • |
| Tageszeitanzeige | • |
| Anzeige Datum | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Programmierung Garzeitanfang | • |
| Programmierung Garzeitende | • |
| Programmierung Garzeitdauer | • |
| Ist-Temperaturanzeige | • |
| | ~ |
| Soll-Temperaturanzeige | |
| | |
| Soll-Temperaturanzeige | • |
| Soll-Temperaturanzeige Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur | • |
| Soll-Temperaturanzeige Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur Vorschlagstemperatur | • |



Dampfgarer mit Mikrowelle für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung.



| o El Wallion Hill Volllotzarig. | |
|---|-----|
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0,5 |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 1,0 |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 2,0 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min | 20 |
| Pflegekomfort | |
| Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur | |
| Externer Dampferzeuger | • |
| Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion | • |
| Pflegeprogramm Einweichen | • |
| Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter | • |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter | • |
| Automatisches Entkalken | • |
| CleanGlass-Tür | • |
| Dampftechnologie und Wasserversorgung | |
| DualSteam | • |
| Frischwassertank Volumen in I | 1,5 |
| Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus | • |
| Sicherheit | |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front | _ • |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |
| Wrasen-Kühlsystem | • |
| Tastensperre | • |



Dampfgarer mit Mikrowelle für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung.




| Technische Daten | |
|--|---------------------------------|
| L-Garraum | • |
| Garraumvolumen in I | 40 |
| Anzahl der Einschubebenen | 4 |
| Türanschlag | unten |
| Garraumbeleuchtung | 2 LED-Spots |
| Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C | 40 |
| Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung | • |
| Mikrowellenleistungsstufen in W | 80/150/300/450/600/850/1 000 |
| Nischenbreite in mm | 560 |
| Nischenhöhe in mm | 450 |
| Nischentiefe in mm | 550 |
| Gerätebreite in mm | 595 |
| Gerätehöhe in mm | 455 |
| Gerätetiefe in mm | 569 |
| Gewicht in kg | 30,7 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 3,3 |
| Spannung in V | 230 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Absicherung in A | 16 |
| Anschlusskabel mit Netzstecker | • |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,0 |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar) | 1 |
| Gelochte Edelstahl-Garbehälter | 2 |
| Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 40 mm | 1 |
| Stellrost | 1 |
| Glasschale | 1 |
| Entkalkungstabletten | 2 |

Míele

DGM 7440


Dampfgarer mit Mikrowelle für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung.






DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, Skizze

- 1) 400 mm 2) 360 mm 3) 47 mm 4) 24 mm 5) 32.5 mm




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7860, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, Skizze

- 1) 400 mm 2) 360 mm 3) 47 mm 4) 27 mm 5) 32.5 mm



ESW7x20, Skizze





ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx Skizze



Dampfgarer mit Mikrowelle für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung.









ESW7x20, DGM7x4x Skizze

- Ansicht von vorne
 Netzanschlussleitung, L=2.000 mm
 Lüftungsauschnitt min. 180 cm²
 kein Anschluss in diesem Bereich


ESW7x10, Skizze




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x Skizze A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl



DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX Skizze








DG7x4x, DGM7x4x, Skizze



Dampfgarer mit Mikrowelle für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung.





DG7x4x, DGM7x4x, DG7x4x-55, DGM7x4x-55, Skizze A 22 mm Glas 23,3 mm Edelstahl