


KM 7667 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit 620 mm Breite und Vollflächeninduktion für große Flexibilität



EAN: 4002516149026 / Materialnummer: 11128720

- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen - SmartSelect
- Intelligente Topferkennung - für bis zu 4 Kochgeschirre
- Rahmenlos für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Großes Leistungsspektrum - Warmhaltefunktion und TwinBooster
- Kommunikation mit der Haube - Automatikfunktion Con@ctivity


Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Einbau	•
Aufliegender Einbau	•
Kombinierbar mit SmartLine	•
Kombinierbar mit SmartLine Tischlüfter	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Kochzone	
Position	frei wählbar
Art	Vollfläche
Größe in mm	570x390
Max. Leistung in W	2600
Max. Booster-Leistung in W	3300
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Anzeigefarbe	Gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Intelligente Topferkennung	•
Positionierhilfe	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Wischschutz	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

KM 7667 FL



Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit 620 mm Breite und Vollflächeninduktion für große Flexibilität



Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	620
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	600
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	600
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Außeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	624
Außeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Gewicht in kg	11
Gesamtanschlusswert in kW	7,300
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge Anschlusskabel in m	1,4
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	•


KM 7667 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit 620 mm Breite und Vollflächeninduktion für große Flexibilität



KM 7667 FL, KM 7867 FL - aufliegend (Skizze)

- 1) vorn
- 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt



KM 7667 FL, KM 7867 FL - flächenbündig (Skizze)

- 1) vorn
- 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt
- 3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
- 4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)