

KM 7697 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld mit 942 mm Breite und Vollflächeninduktion für maximale Flexibilität



- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen SmartSelect
- Intelligente Topferkennung für bis zu 6 Kochgeschirre
- Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau
- Großes Leistungsspektrum -Warmhaltefunktion und TwinBooster
- Kommunikation mit der Haube -Automatikfunktion Con@ctivity


EAN: 4002516149057 / Materialnummer: 11128760

EAN: 4002516149057 / Materialnummer: 11128760	
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
Kochzone	
Position	frei wählbar
Art	Vollfläche
Größe in mm	870x380
Max. Leistung in W	2600
Max. Booster-Leistung in W	3300
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Anzeigefarbe	Gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Intelligente Topferkennung	•
Positionierhilfe	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Wischschutz	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in	
W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in	
Bereitschaftsbetrieb in min	
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•



KM 7697 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld mit 942 mm Breite und Vollflächeninduktion für maximale Flexibilität




Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	942
Abmessungen in mm (Höhe)	52
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	45
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	916
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Gewicht in kg	21
Gesamtanschlusswert in kW	11,000
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge Anschlusskabel in m	1,4
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	•



KM 7697 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld mit 942 mm Breite und Vollflächeninduktion für maximale Flexibilität





KM 7697 FR (Skizze)

1) vorn 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt