

EAN: 4002516139591 / Materialnummer: 11163410

CVA 7440



- Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung - DirectSensor
- Perfekt positioniert: Dank des patentierten CupSensors
- Zeitgleiche Zubereitung per Knopfdruck - OneTouch for Two
- Immer frisch gemahlen -AromaticSystemFresh
- Komfortabel bewirten Für größere Mengen - Kannenfunktion

D (1D)	
Bauform und Design	
Einbau-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem	•
PureLine	•
Farbe	EdelstahlCleansteel
Genussvorteile	
AromaticSystemFresh	•
One-Touch-Zubereitung	•
OneTouch for Two-Zubereitung	•
DoubleShot	•
Genießerprofile programmierbar	10
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	•
Mahlgrad einstellbar	•
Mahlmenge programmierbar	•
Wassermenge programmierbar	•
Wassertemperatur programmierbar	•
Milchmenge programmierbar	•
Milchschaummenge programmierbar	•
Vorbrühen programmierbar	•
TeaTimer	•





Getränkespezialitäten	
Wählbare Getränkemenge in ml	20-300
Ristretto einfach	•
Ristretto doppelt	•
Espresso einfach	•
Espresso doppelt	•
Kaffee einfach	•
Kaffee doppelt	•
Kaffee lang einfach	•
Kaffee lang doppelt	•
Cappuccino einfach	•
Cappuccino doppelt	•
Latte Macchiato einfach	•
Latte Macchiato doppelt	•
Heiße Milch einfach	•
Heiße Milch doppelt	•
Milchschaum einfach	•
Milchschaum doppelt	•
Espresso Macchiato einfach	•
Espresso Macchiato doppelt	•
Cappuccino Italiano einfach	•
Cappuccino Italiano doppelt	•
Flat white einfach	•
Flat white doppelt	•
Café au lait einfach	•
Café au lait doppelt	•
Caffè Latte einfach	•
Caffè Latte doppelt	•
Caffè Americano einfach	•
Caffè Americano doppelt	•
Long black einfach	•
Long black doppelt	•
Warmwasser einfach	•
Warmwasser doppelt	•
Heißwasser einfach	•
Heißwasser doppelt	•
Schwarzer Tee einfach	•
Schwarzer Tee doppelt	•
Kräutertee einfach	•
Kräutertee doppelt	•
Früchtetee einfach	•
Früchtete doppelt	•
Grüner Tee einfach	•
	•
Grüner Tee doppelt Weißer Tee einfach	•
Weißer Tee doppelt	-
	•
Japan Tee einfach	•
Japan Tee doppelt	
Chai Latte einfach	•
Chai Latte doppelt	•
Kaffeekanne	·





Teekanne	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	<u> </u>
Display	DirectSensor
CupSensor	•
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	4,0
PerformanceMode	•
EasyClick-Milchgefäß	•
ComfortDoor	•
Versteckter Türgriff	•
BrilliantLight	•
Expertenmodus	•
MultiLingua	•
Anzahl Bohnensorten	
Anzahl Bohnenbehälter	2
Fassungsvermögen je Bohnenbehälter in g	300
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	600
Entnehmbare Bohnenbehälter	•
Fassungsvermögen Wassertank in I	2,7
Fassungsvermögen Milchbehälter in I	0,7
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück	17
Fassungsvermögen Abtropfschale in I	1,6
Leicht zugängliche Versorgungsbehälter	•
Tageszeitanzeige	-
Uhrzeitsynchronisation	
Anzeige Datum	_ _
Einschaltzeit programmierbar	
Ausschaltzeit programmierbar	_ `
Stand-by-Zeit programmierbar	
Individuelle Einstellungen	•
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	
<u> </u>	
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in	0,6
W	0,9
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in	20
Bereitschaftsbetrieb in min Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten	
Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Edelstahlfront mit CleanSteel-Oberfläche	
Manuelle Entkalkung	
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	•
Komfortable Reinigungsprogramme	•
Automatische Spülfunktion	•
ComfortClean	•
Entnehmbare Milchleitung	•
Entnehmbare Brüheinheit	•
Wasserhärte einstellbar	•
Sicherheit	
Inbetriebnahmesperre	•



Einbau-Kaffeevollautomat im kombinierbaren Design mit patentiertem CupSensor für höchsten Kaffeegenuss.



Technische Daten	
Nischenbreite in mm	560
Nischenhöhe in mm	450
Nischentiefe in mm	500
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	455
Gerätetiefe in mm	475
Tiefe bei geöffneter Tür in cm	108,0
Gesamtanschlusswert in kW	1,5
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Mitgeliefertes Zubehör	
Milchbehälter aus Glas	•
Entkalkungstabletten	•
Reinigungstabletten	•
Reiniger für Milchleitungen	•
Verfügbare Displaysprachen	


deutsch dansk english (AU) english (CA) english (GB) english (US) eesti suomi français français (CA) français (FR) ελληνικά italiano


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

hrvatski latviesu lietuviu bahasa malaysia nederlands norsk polski português română pycский svenska srpski slovenčina slovenščina español čeština türkçe українська magyar










CVA7000 (Seitenansicht)

CVA7000 (Draufsicht)



CVA7000 (Einbauskizze)