



Die Niloe Step Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit roter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von Niloe Step. Niloe Step Bewegungsmelder 3-Leiter, ohne Handbetätigung 3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) • Erfassungsbereich: 120° • Detektionsreichweite: 8 m fix • Helligkeitsschwellwert: 5 – 1275 lux • Ausschaltverzögerung: 10 Sek. – 10 Min. Für folgende Lastarten geeignet: • Glüh- und HV-Halogenlampen: bis 400 W • LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen und NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Vorschaltgerät: bis 200 VA • LED- oder Kompaktleuchtstofflampen: bis 50 W Parallelschaltung mehrerer Bewegungsmelder möglich. Die Einstellungen werden mittels Potentiometer durchgeführt.

Best.-Nr. 864065

<https://ekatalog.legrand.at/produkt/864065>

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: Niloe Step Einsatz Bewegungsmelder Standard 3-Leiter	product-features.intrastatcode: 85365080	Mindestabnahme menge verteiler: 1
Serie/Typ: Lighting Management new	EAN-Code: 3414971786042	
Hersteller: Legrand	Gewicht (netto): 0 Kg	
Rabattgruppe: L27		

Bilder

