



Sicherungseinsatz, superflink, 800 A, AC 1250 V, size 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Katalog Nr. 170M6546

Lieferprogramm

Sortiment			Sicherung
Grundfunktion			Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet			superflink
Bemessungsstrom	I	A	800
Bemessungsspannung			AC 1250 V
Baugröße			size 3
Größe			76 x 92 x 83 mm
Betriebsklasse			aR
Ausführung Kennmelder			einfacher Kennmelder
Beschreibung			Kennmelder Stil K für Mikroschalter
Ausschaltvermögen		kA	200
Verwendung			Halbleiterschutz
Norm/Approbaton			IEC UL
Form			quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten
Normen/Bestimmungen			IEC 60269-4

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / NH-Sicherungseinsatz (EC000055)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / NH-Sicherungseinsatz (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Baugröße			sonstige
Bemessungsstrom		A	800
Bemessungsspannung		V	1250
Spannungsart			AC
Bemessungsabschaltvermögen		kA	100
Betriebsklasse			aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder			sonstige
Isolierte Metallgriff flaschen (IMGL)			nein

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

Produkt-Datenblatt (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720031_170M.pdf
--------------------------	---