

# S2C-H10



S2C-H10 - Hilfskontakt



## Allgemeine Informationen

Typ	S2C-H10
Bestellnummer	2CDS200970R0032
EAN	4016779065139
Beschreibung	S2C-H10 - Hilfskontakt
Langbeschreibung	S2C-H10 Integrierter Hilfskontakt 1S mit Schieber für MCB + AFDD

## Bestelldaten

EAN	4016779065139
Mindestbestellmenge	0 Stück
Zolltarifnummer	85365080

## Abmessungen

Breite des Produkts	17.4 mm
Höhe des Produkts	21.2 mm
Tiefe des Produkts	23.1 mm
Nettogewicht	0.008 kg

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	20 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	125 mm
Länge Verpackungseinheit 1	106 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.012 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4016779065139
Menge Verpackungseinheit 2	60 Stück
EAN Verpackungseinheit 2	4016779065153

## Umwelt

RoHS Status	Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
-------------	--

## Weitere Informationen

Verlustleistung	0,5 W
Baureihe	S2C
Produktname	Hilfskontakt
RoHS Datum	0335
Normen	CSA 22.2 No. 235 GB14048.5 UL 1077
Geeignet für Baureihe/Typ	S200 S200M S200MT S200MUC S200P S200S DS-ARC1 SD200
Geeignet für Produktklasse	Miniature Circuit Breaker Residual Current Device

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	9AKK106930A8017
Konformitätserklärung - CE	2CDK400628D2701
Umweltinformationen	2CDK400571D0201
Betriebs- und Montageanleitung	GHS2007024P0001
RoHS Information	2CDK440032D0203

## Klassifizierungen

ETIM 5	EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
ETIM 6	EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
ETIM 7	EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
UNSPSC	39121614
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	7.0 27143502

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Sicherungsautomaten Zubehör → Hilfs- / Signalkontakte

