



IGA 24 IP54 (902 472)


- Einfache Sichtkontrolle der installierten Ableiter durch transparente Tür
- Mit integrierten sechspoligen PE- und 24-poligen N-Klemmen in Steckklemmtechnik
- Mit Kabeleinführungsblende



Abbildung unverbindlich



Integrierte Steckklemmtechnik für PE und N.



Maßbild IGA 24 IP54

Isolierstoffgehäuse mit 2x 12 TE Einbauraum für nicht ausblasende Ableiter; mit integrierter, elastischer Dichtmembran zur Kabeleinführung; ideal für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Typ	IGA 24 IP54
Art.-Nr.	902 472
Schutzart	IP 54
Deckelausführung	transparente Tür
Gehäusefarbe	grau, RAL 7035
Anzahl Kabeleinführungen	8x für Kabel Ø7-12 mm; 8x für Kabel Ø7-14 mm; 4x für Kabel Ø12-20 mm; 1x für Kabel Ø16,5-29 mm (je oben und unten)
PE / N Anzahl x Querschnitt	6x 25 mm ² , 24x 4 mm ² , Cu
Verfügbarer Einbauraum	24 TE (2x 12 TE), DIN 43880
Abmessungen (b x h x t)	295 x 458 x 129 mm
Gewicht	2,39 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85381000
GTIN (EAN)	4013364108950
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.