



Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Produktname	CT
Produkt oder Komponententyp	Transformator
Sekundärstrom	5 A
Genauigkeitsklasse	Klasse 1 bei 2,5 VA
Nennstrom [In]	300 A

Zusatzmerkmale

Typ des Stromwandlers	Standard für Kabel Split core
Stromwandlerverhältnis	300/5
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (I _{th})	360 A
Maximum safety factor	5
Zulässiger Strom	18000 A während 1 s
Betriebsbemessungsspannung U _e	< 720 V 50 Hz
Nennisolationsspannung U _i	3 kV
Montagevariante	Schraubklemmen
Breite	Außenseite: 67 mm Innen: 42,4 mm
Höhe	Außenseite: 139 mm Innen: 85 mm
Elektrische Isolierungsstufe	Class E
Kabelaußendurchmesser	42,4 mm
Anschlüsse - Klemmen	Kabel 2 Kabel 0,5 m

Montage

Normen	DIN EN 60044-1 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2 VDE 0414
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Compliant EU-RoHS-Deklaration
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.