

HP60-4 - Hydraulische Handpresse 60kN

Geeignet zum Verpressen von Aluminium- und Kupferkabeln bis 300 mm².

Eigenschaften:

- Pumpenkörper aus Leichtmetall
- klappbarer Presskopf um 180° drehbar
- Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik
- automatische Druckbegrenzung
- manueller Rücklauf durch einfache Drehung des Hauptgriffes in jeder Position möglich
- max. Hub.....16 mm
- Presskraft60 kN
- Betriebsdruck.....700 bar (70MPa)



Einsatzbereich	max
-Presseinsätze für Rohrkabelschuhe, R-Serie	300 mm²
-Presseinsätze für Rohrkabelschuhe, F-Serie	300 mm²
Sechskantpresseinsätze für Cu-Presskabelschuhe u. -verbinder DIN	300 mm²
Sechskantpresseinsätze für Al-Kabelschuhe und Al-Verbinder	300 mm²
Runddruckeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter	240 mm²
Dornpresseinsätze für Quetschkabelschuhe nach DIN 46234 + VA + NI	120 mm²
Ovalpresseinsätze für isolierte Quetschkabelschuhe	95 mm²
-Rundpresseinsätze für Aderendhülsen	240 mm²

Presseinsätze siehe Seiten 174-175

Set-Bestückung:

- Hydraulische Handpresse
- Kunststoffkoffer zur Aufnahme des Werkzeuges und der Presseinsätze
- Presseinsatztafel
- Bedienungsanleitung

Abmaße:

- lose.....396 x 176 x 54 mm

Gewicht:

- lose.....2,8 kg



Typen-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Gewicht
HP60-4	Hydraulische Handpresse 60kN	700 x 260 x 105 mm	4,6 kg