

SS20/25M



25M X SS20 CONDUIT



Allgemeine Informationen

Typ	SS20/25M
Bestellnummer	7TCA296120R0020
EAN	5020963005909
Beschreibung	25M X SS20 CONDUIT
Langbeschreibung	Inherent Low Fire Hazard Conduit, Nominal Conduit Size 20mm, Outside Diameter 20.5mm, Inside Diameter 16.9mm, Static Bend Radius 45mm, Reel Length 25 Meters, 316 Stainless Steel, Corrosion Resistant

Bestelldaten

EAN	5020963005909
Zolltarifnummer	8307106000

Abmessungen

Nettogewicht	10.51 lb 4.766 kg
--------------	----------------------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 2	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	1 in 25 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	1 in 25 mm
Länge Verpackungseinheit 2	1 in 25 mm

Weitere Informationen

Application	Indoors / Outdoors - Corrosive Environments
Marke	Adaptaflex
Flexibilität	Very High
Innendurchmesser	16.9 mm
Material	Stainless Steel
Standardgröße	1/2 in
Anzahl Batterien	0

Außendurchmesser	20.5 mm
Produktname	flexible metal conduit
Produkttyp	Low Fire Hazard Conduit
Radius	45 mm
Besondere Funktionen	Very High UV Protection and Fatigue Life
UPC	786210249551

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	SS20/25M
Konformitätserklärung - CE	9AKK107492A9618
Betriebs- und Montageanleitung	SS20/25M

Klassifizierungen

ETIM 6	EC001179 - Metall-Schutzschlauch
ETIM 7	EC001179 - Metall-Schutzschlauch
UNSPSC	39131706
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5535 >> Electrical conduit

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelschutz, Explosionsgeschützt und Beleuchtung → Flexible Cable Protection Systems

