



Übersicht

Model Name	APC Back-UPS 500, 230 V
Inklusive	CD mit Software , Dokumentations-CD , Abnehmbares IEC-Stromkabel, 1,2 m, 1 Stück , Abnehmbares IEC-Stromkabel, 1 Stück , Telefonkabel , USB-Kabel , Garantiekarte
Standardlieferzeit	Normalerweise auf Lager
Verfügbarkeit	Afghanistan , Albanien , Algerien , Andorra , Angola , ANTIGUA UND BARBUDA , Argentinien , Armenien , Australien , Österreich , Aserbaidschan , Bahrain , Weißrussland (Belarus) , Belgien , Benin , Bhutan , Bolivien , BOSNIEN-HERZEGOWINA , Botswana , Brunei Darussalam , Bulgarien , Burkina Faso , Burundi , Kambodscha , Kamerun , Zentralafrikanische Republik , Tschad , Chile , Kongo , KONGO , DEMOKRATISCHE REPUBLIK , Cook-Inseln , ELFENBEINKÜSTE , Kroatien , Zypern , Tschechische Republik , Dänemark , Dschibuti , Dominica , Osttimor , Ägypten , Äquatorialguinea , Eritrea , Estland , Äthiopien , Falklandinseln (Malwinen) , Fidschi , Finnland , Frankreich , Gabun , Gambia , Georgien , Deutschland , Ghana , Gibraltar , Griechenland , Grenada , Guadeloupe , Guinea-Bissau , Französisch-Guayana , Hongkong , Ungarn , Island , Indonesien , Iran (Islamische Republik) , Irak , Irland , Israel , Italien , Jordanien , Kasachstan , Kenia , KOREA , REPUBLIK , Kuwait , Lettland , Libanon , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Mazedonien , Malawi , Malaysia , Mali , Malta , Martinique , Mauretanien , Moldawien , Republik , Mongolei , Marokko , Mosambik , Myanmar , Namibia , Niederlande (Holland) , Niederländische Antillen , Neuseeland , Niger , Nigeria , Norwegen , Oman , Pakistan , Papua-Neuguinea , Paraguay , Peru , Philippinen , Polen , Portugal , Rumänien , RUSSISCHE FÖDERATION , Ruanda , SAINT KITTS UND NEVIS , ST. LUCIA , SAINT VINCENT UND DIE GRENADINEN , Saudi-Arabien , Senegal , Sierra Leone , Singapur , SLOWAKEI (SLOWAKISCHE REPUBLIK) , Slowenien , Somalia , Südafrika , Spanien , Sudan , Suriname , Schweden , Schweiz , Tadschikistan , TANSANIA , VEREINIGTE REPUBLIK , Thailand , Togo , Tunesien , Türkei , Turkmenistan , Uganda , Ukraine , Vereinigte Arabische Emirate , Uruguay , Usbekistan , VIETNAM , VIRGIN ISLANDS (USA) , Westliche Sahara , Jemen , Sambia , Simbabwe

Ausgang

Ausgangsleistung	300 Watt / 500 VA
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)	300 Watt / 500 VA
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	47–63 Hz
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	Standby
Wellentyp	Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse	(1) IEC 320 C13 (Surge Protection) , (2) IEC Jumpers (Surge Protection) , (3) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Eingang

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	47-63 Hz , 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
Eingangsanschlußart	Steckdose IEC-320-C14
Eingangsspannungsbereich für den Netzbetrieb	180 - 266 V
Eingangsspannung Einstellbereich für die wichtigsten Operationen	160 - 300V
Maximaler Eingangsstrom	7 A
Kapazität des Input-Leistungsschalters	7 A

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp	Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit suspendiertem Elektrolyt: auslaufsicher
Typische Ladedauer	8 Stunde(n)
Austauschbatterie	RBC2
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	1

Kommunikation & Management

Schnittstelle	Optionales RS232-Kabel für einfache Signalisierung , USB
Control panel	LED-Statusanzeige mit On-Line: Batterie Ein: Batterie und Überlastanzeige tauschen
Steuerungspanel	Alarm, wenn Batterie an: bestimmter Alarm für niedrige Batterie: Überlastalarm mit kontinuierlichem Ton

Überspannungsschutz und Filterung

Überspannung Einschätzung	310 Joules
Filterung	Vollzeit-Geräuschfilterung, mehrpolig: 5 % IEEE-Stoßdurchlass: Nullklemmung-Reaktionszeit: gemäß UL 1449
Datenleitungsschutz	Analoge Telefonleitung für Telefon/Fax/Modem/DSL (RJ-45-Stecker)

Abmessungen

Maximale Höhe	165.0 mm
Maximale Breite	91.0 mm
Maximale Tiefe	284.0 mm
Nettogewicht	6.32 kg
Versandgewicht	7.05 kg
Versandhöhe	178.0 mm
Versandbreite	241.0 mm
Versandtiefe	368.0 mm
Verpackungseinheit	1.0
Farbe	Beige
SCC-Codes	107 31304 01635 6
Anzahl Palletten	48.0

Umgebung

Betriebsbedingungen	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95 %
Operating Elevation	0-3000 meter
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 %
Storage Elevation	0-15000 meter

Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche	40.000 dB
Online thermische Auflösung	24.000 BTU/h

Conformance

Beurteilung	C-Tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , GOST , VDE
Standardgarantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
Equipment protection policy	Kompletter Nutzungszeitraum: 100.000 Euro , Kompletter Nutzungszeitraum: 50000 GBP

Nachhaltige Offer Status

RoHS	Konform
REACH	REACH: Enthält besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)