

SMX1500RMI2U

APC Smart-UPS X 1500 VA, Rack/Tower LCD, 230 V



Übersicht

Model Name	APC Smart-UPS X 1500 VA, Rack/Tower LCD, 230 V
Inklusive	CD mit Software , Dokumentations-CD , Installationsanleitung , Rackmontierte Trageschienen , Abnehmbare Stützfüße , Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232 , USB-Kabel
Standardlieferzeit	Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen
Verfügbarkeit	Afghanistan , Albanien , Algerien , Andorra , Angola , Anguilla , ANTIGUA UND BARBUDA , Argentinien , Armenien , Aruba , Australien , Österreich , Aserbaidshan , Bahamas , Bahrain , Bangladesch , Barbados , Weißrußland (Belarus) , Belgien , Belize , Benin , Bermuda , Bhutan , Bolivien , BOSNIEN-HERZEGOWINA , Botswana , Brasilien , Brunei Darussalam , Bulgarien , Burkina Faso , Burundi , Kambodscha , Kamerun , Kaimaninseln , Zentralafrikanische Republik , Tschad , Chile , Kolumbien , Kongo , KONGO, DEMOKRATISCHE REPUBLIK , Cook-Inseln , Costa Rica , ELFENBEINKÜSTE , Kroatien , Kuba , Zypern , Tschechische Republik , Dänemark , Dschibuti , Dominica , Dominikanische Republik , Osttimor , Ecuador , Ägypten , El Salvador , Äquatorialguinea , Eritrea , Estland , Äthiopien , Falklandinseln (Malwinen) , Fidschi , Finnland , Frankreich , Gabun , Gambia , Georgien , Deutschland , Ghana , Gibraltar , Griechenland , Grenada , Guadeloupe , Guatemala , Guinea-Bissau , Guyana , Französisch-Guayana , Haiti , Honduras , Hongkong , Ungarn , Island , Indonesien , Iran (Islamische Republik) , Irak , Irland , Israel , Italien , Jamaika , Jordanien , Kasachstan , Kenia , Kuwait , Lettland , Libanon , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Mazedonien , Madagaskar , Malawi , Malaysia , Mali , Malta , Martinique , Mauretanien , Mauritius , MAYOTTE , Moldawien , Republik , Mongolei , Marokko , Mosambik , Myanmar , Namibia , Nepal , Niederlande (Holland) , Niederländische Antillen , Neuseeland , Nicaragua (Nikaragua) , Niger , Nigeria , Norwegen , Oman , Pakistan , Panama , Papua-Neuguinea , Paraguay , Peru , Philippinen , Polen , Portugal , Puerto Rico , Katar , Wiedervereinigung , Rumänien , RUSSISCHE FÖDERATION , Ruanda , SAINT KITTS UND NEVIS , ST. LUCIA , SAINT VINCENT UND DIE GRENADINEN , Saudi-Arabien , Senegal , Sierra Leone , Singapur , SLOWAKEI (SLOWAKISCHE REPUBLIK) , Slowenien , Somalia , Südafrika , Spanien , Sri Lanka , Sudan , Suriname , Schweden , Schweiz , Tadschikistan , TANSANIA, VEREINIGTE REPUBLIK , Thailand , Togo , TRINIDAD UND TOBAGO , Tunesien , Türkei , Turkmenistan , TURKS- UND CAICOS-INSELN , Uganda , Ukraine , Vereinigte Arabische Emirate , Uruguay , Usbekistan , Venezuela , VIETNAM , VIRGIN ISLANDS (USA) , Westliche Sahara , Jemen , Sambia , Simbabwe

Ausgang

Ausgangsleistung	1200 Watt / 1500 VA
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)	1200 Watt / 1500 VA
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Stromspannung Verzerrung	Weniger als 5 %
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	50/60 Hz +/-3Hz

Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	Line-Interactive
Wellentyp	Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse	(2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Eingang

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz +/-3 Hz (automatische Abtastung)
Eingangsanschlußart	IEC -320 C14
Kabellänge	1.83 meter
Eingangsspannungsbereich für den Netzbetrieb	160 - 286 V
Eingangsspannung Einstellbereich für die wichtigsten Operationen	151 - 302V
Kapazität des Input-Leistungsschalters	10 A

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietype	Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit suspendiertem Elektrolyt: auslaufsicher
Typische Ladedauer	3 Stunde(n)
Austauschbatterie	APCRBC115
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	1

Kommunikation & Management

Schnittstelle	SmartSlot , USB
Available SmartSlot™ Interface Quantity	1
Control panel	Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
Steuerungspanel	Alarm, wenn Batterie an: bestimmter Alarm für niedrige Batterie: Überlastalarm mit kontinuierlichem Ton
Notfall Ausschaltung (EPO)	Ja

Überspannungsschutz und Filterung

Überspannung Einschätzung	645 Joules
Filterung	Vollzeit-Geräuschfilterung, mehrpolig: 5 % IEEE-Stoßdurchlass: Nullklemmung-Reaktionszeit: gemäß UL 1449

Abmessungen

Maximale Höhe	89.0 mm
Maximale Breite	432.0 mm
Maximale Tiefe	490.0 mm
Rackhöhe	2 U
Nettogewicht	24.82 kg
Versandgewicht	30.0 kg
Versandhöhe	246.0 mm
Versandbreite	589.0 mm
Versandtiefe	620.0 mm
Farbe	Schwarz
Anzahl Paletten	8.0

Umgebung

Betriebsbedingungen	0 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95 %
Operating Elevation	0-3000 meter

Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 %
Storage Elevation	0-15000 meter
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche	40.000 dB
Online thermische Auflösung	133.000 BTU/h

Conformance

Begutachtung	CE , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , RCM , VDE
Standardgarantie	3 Jahre Reparatur oder Austausch (Batterie ausgenommen) und 2 Jahre auf Batterie

Nachhaltige Offer Status

RoHS	Konform
REACH	REACH: Enthält besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)