Anwendungsbereiche:

Für die Mehrfachverlegung von bis zu 40 Mantelleitungen mit dem Durchmesser von 10 mm.

Installationsanleitung:

- Bohren eines Loches mit 6 mm Ø,
- Dübelteil des SH ins Bohrloch stecken,
- Kabel einlegen,
- Verschluss zudrücken.
- Das Einrasten einer EC Schelle (in jeder Dimension) ist möglich.

Produktdetails:

Farbe	hellgrau
Inhalt Karton	100
Fassungsvermögen	max. 40 NYM 3 x 1.5 mm ²

Produktvorteile/Eigenschaften:

Der SH Sammelhalter ist auch im montierten Zustand einfach wieder zu öffnen und leicht wieder zu schließen. So können nachträglich Leitungen hinzugefügt oder entfernt werden. Bei beengten Platzverhältnissen, z.B. in Zwischendecken, oberhalb von Lüftungsrohren oder Sprinkler-Leitungen, kann man den SH 40 vertikal um 90° auf horizontal drehen und mit unserem DSN Dübel-Stecknagel durch das Montagelangloch befestigen. Anreihmöglichkeit für alle Schnabl EC Euro-Clips EC 16 - EC 50.

Technische Daten:

Material PP, UV-stabilisiert

Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C

silikonfrei halogenfrei

Gewicht pro Stück 17,00 g

Bruchlast 326 N Beton

GTIN (EAN)









Die SH Sammelhalter bilden einen geschlossenen Ring um die Mantelleitungen und sind mit einem Griff wieder zu öffnen.