

Pendelleuchte - Diffusor micro-prismatisch - direkt/indirekt strahlend

Extrem flacher Aluminium Rahmen weiß gepulvert, Bauhöhe 13mm; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, die indirekte Lichtverteilung mit dezent strahlender diffuser Scheibe. Externer LED Treiber im Baldachin integriert. Elektrischer Anschluss über integrierte weiße Anschlussleitung 3x0,75mm² mit Stecksystem.
Abhängung enthalten. Pendellänge max. 1600mm.

KENNDATEN

Bestellnummer	60204034150
EAN-Nummer	4020863350896
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse II, BAP 65° < 3000, F, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	34 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++

LICHTTECHNIK


Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Leuchtenlichtstrom	4260 lm
Lampenlebensdauer	50000h L70/B10
Leuchten Lichtausbeute	125 lm/W
UGR 4H/8H	UGR ≤ 19

MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH	1195 x 295 x 13 mm
Gewicht (netto)	4.6 kg
Montageart	Pendel-Einzelmontage

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/60204034150>



Bestückung	LED 4300 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	78 % / 22 %
UGR q/l	16.9 / 16.6
BAP	65° < 3000cd/m ²

