Produktdatenblatt
Technische Daten

SRT1500XLI
APC Smart-UPS SRT 1500VA 230V

Übersicht

Model Name	APC Smart-UPS SRT 1500VA 230V
Inklusive	CD mit Software , Kommunikationskabel , Dokumentations-CD , Installationsanleitung , Abnehmbare Stützfüße , USB-Kabel , Garantiekarte
Standardlieferzeit	Normalerweise auf Lager
Verfügbarkeit	Albanien , Algerien , Andorra , Angola , Anguilla , ANTIGUA UND BARBUDA , Argentinien , Armenien , Aruba , Australien , Österreich , Aserbaidschan , Bahamas , Bahrain , Barbados , Weißrußland (Belarus) , Belgien , Belize , Benin , Bermuda , Bolivien , BOSNIEN-HERZEGOWINA , Botswana , Brasilien , Bulgarien , Burkina Faso , Burundi , Kambodscha , Kamerun , Kaimaninseln , Zentralafrikanische Republik , Tschad , Chile , Kolumbien , Kongo , KONGO, DEMOKRATISCHE REPUBLIK , Costa Rica , ELFENBEINKÜSTE , Kroatien , Kuba , Zypern , Tschechische Republik , Dänemark , Dschibuti , Dominica , Dominikanische Republik , Osttimor , Ecuador , Ägypten , El Salvador , Äquatorialguinea , Eritrea , Estland , Äthiopien , Falklandinseln (Malwinen) , Fidschi , Finnland , Frankreich , Gabun , Gambia , Georgien , Deutschland , Ghana , Gibraltar , Griechenland , Grenada , Guadeloupe , Guatemala , Guinea-Bissau , Guyana , Französisch-Guayana , Haiti , Honduras , Hongkong , Ungarn , Island , Indonesien , Iran (Islamische Republik) , Irak , Irland , Israel , Italien , Jamaika , Jordanien , Kasachstan , Kenia , Kuwait , Lettland , Libanon , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Mazedonien , Madagaskar , Malawi , Malaysia , Mali , Malta , Martinique , Mauretanien , Mauritius , MAYOTTE , Mexiko , Moldawien, Republik , Mongolei , Marokko , Mosambik , Namibia , Niederlande (Holland) , Niederländische Antillen , Neuseeland , Nicaragua (Nikaragua) , Niger , Nigeria , Norwegen , Oman , Pakistan , Panama , Paraguay , Peru , Philippinen , Polen , Portugal , Puerto Rico , Katar , Wiedervereinigung , Rumänien , RUSSISCHE FÖDERATION , Ruanda , SAINT KITTS UND NEVIS , ST. LUCIA , SAINT VINCENT UND DIE GRENADINEN , Saudi-Arabien , Senegal , Sierra Leone , Singapur , SLOWAKEI (SLOWAKISCHE REPUBLIK) , Slowenien , Somalia , Südafrika , Spanien , Sudan , Suriname , Schweden , Schweiz , Taiwan , Tadschikistan , TANSANIA, VEREINIGTE REPUBLIK , Thailand , Togo , TRINIDAD UND TOBAGO , Tunesien , Türkei , Turkmenistan , TURKS- UND CAICOS-INSELN , Uganda , Ukraine , Vereinigte Arabische Emirate , Uruguay , Usbekistan , Venezuela , VIETNAM , VIRGIN ISLANDS (USA) , Westliche Sahara , Jemen , Sambia , Simbabwe

Ausgang

Ausgangsleistung	1500 Watt / 1500 VA
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)	1500 Watt / 1500 VA
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Stromspannung Verzerrung	Weniger als 2 %
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	50/60 Hz +/-3Hz
Andere Ausgangsspannungen	220, 240V
Wellenfaktor	3 : 1

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Wellenfaktor	Online-Doppelwandlung
Wellentyp	Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse	(6) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Durchgang	Integrierter Bypass

Eingang

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	40–70 Hz (Autosensing)
Eingangsanschlußart	IEC -320 C14
Kabellänge	1.83 meter
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb	100 - 275 V
Andere Eingangsspannungen	220 , 240

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietype	Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit supendiertem Elektrolyt: auslaufsicher
Vorinstallierte Batterien	1
Typische Ladedauer	3 Stunde(n)
Austauschbatterie	APCRBC155
Nominale Batteriespannung	48V

Kommunikation & Management

Schnittstelle	RJ-45 seriell , SmartSlot , USB
Available SmartSlot™ Interface Quantity	1
Control panel	Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
Steuerungspanel	Akustische und optische Alarmmeldungen nach Schweregrad
Notfall Ausschaltung (EPO)	Ja

Überspannungsschutz und Filterung

Überspannung Einschätzung	432 Joules

Abmessungen

Maximale Höhe	432.0 mm
Maximale Breite	85.0 mm
Maximale Tiefe	505.0 mm
Nettogewicht	20.5 kg
Versandgewicht	29.6 kg
Versandhöhe	246.0 mm
Versandbreite	594.0 mm
Versandtiefe	749.0 mm
Farbe	Schwarz
Anzahl Palletten	12.0

Umgebung

Betriebsbedingungen	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95 (non-condensing) %
Operating Elevation	0-3000 meter
Lagerungstemperatur	-20 - 50 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 (non-condensing) %
Storage Elevation	0-15000 meter

Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche	50.000 dB
Online thermische Auflösung	317.000 BTU/h
Schutzklasse	IP 20

Conformance

Begutachtung	CE , EAC
Standardgarantie	3 Jahre Reparatur oder Ersatz (außer Batterie) und 2 Jahre für Batterien

Nachhaltige Offer Status

RoHS	Konform
REACH	REACH: Enthält besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)