

Archiv

AZ/AZM200-B30-LTAG1P1



- mit Türerkennungssensor T
- Erspart zusätzliche Türgriffe
- höhere mechanische Stabilität
- Einfache und intuitive Betätigung
- ragt nicht in den Türdurchgang hinein
- verschiedene Griffvarianten verfügbar
- Betätiger für drehbare Schutteinrichtung
- Keine Verletzungsgefahr an hervorstehendem Betätiger
- Fluchtentriegelung mit nur einer Handbewegung, auch im spannungslosen Zustand

Daten

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)	Auslaufprodukt
Produkt-Typbezeichnung	AZ/AZM 200-B30-LTAG1P1
Artikelnummer (Bestellnummer)	101178668
EAN (European Article Number)	4030661312705
eCl@ss Nummer, Version 9.0	27-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.0	27-27-26-06

Zulassungen - Vorschriften

Hinweis	Zertifizierung in Verbindung mit den Geräten AZ/AZM 200
---------	---

Allgemeine Daten

Produktname	AZ/AZM 200-B30
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast selbstverlöschend
Werkstoff des Betätigers	Zink-Druckguss
Werkstoff des Bedienteils	Aluminium, kunststoffbeschichtet
Werkstoff der Fluchtentriegelung	Metall, kunststoffummantelt

Bruttogewicht	1.080 g
---------------	---------

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Fluchtentriegelung	Ja
Türerkennungssensor	Ja

Mechanische Daten

Griff	Türgriff
Mechanische Lebensdauer, minimum	1.000.000 Schaltspiele
Türanschlag	Links
Zuhaltekraft gemäß ISO14119 F_{zh}	2.000 N
Zuhaltekraft, maximum F_{max}	2.600 N
Betätiger-Anbau	Außen

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Betätigers	60 mm
Breite des Betätigers	115 mm
Höhe des Betätigers	115 mm
Länge der Fluchtentriegelung	60 mm
Breite der Fluchtentriegelung	115 mm
Höhe der Fluchtentriegelung	115 mm

Lieferumfang

Lieferumfang	Sicherheitsschalter/ -zuhaltung und Betätigereinheit sind separat zu bestellen.
--------------	---

Abbildungen


Produktbild (Katalogeinzelphoto)

ID: kb-30f05



| 310,5 kB | .jpg | 352.778 x 184.503 mm - 1000 x 523
Pixel - 72 dpi
| 21,1 kB | .png | 74.083 x 38.806 mm - 210 x 110
Pixel - 72 dpi
| 24,0 kB | .jpg | 263.525 x 137.936 mm - 747 x 391
Pixel - 72 dpi

Maßzeichnung Grundgerät




ID: 1azm2m37

| 3,9 kB | .png | 74.083 x 60.678 mm - 210 x 172 Pixel
- 72 dpi

| 134,9 kB | .jpg | 352.778 x 289.278 mm - 1000 x 820
Pixel - 72 dpi

Maßzeichnung Grundgerät




ID: 1azm2g03

| 4,0 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 Pixel
- 72 dpi

| 102,7 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695
Pixel - 72 dpi

Maßzeichnung Betätiger



ID: 1azm2b12

| 6,8 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 Pixel
- 72 dpi

| 80,8 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695
Pixel - 72 dpi

Produkt im Umfeld (Anwendung)



ID: kazm2f61

| 1,3 MB | .jpg | 352.778 x 494.947 mm - 1000 x 1403
Pixel - 72 dpi

| 358,1 kB | .png | 35.645 x 50.038 mm - 421 x 591
Pixel - 300 dpi

| 20,7 kB | .jpg | 106.892 x 149.931 mm - 303 x 425
Pixel - 72 dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am 26.05.2021 11:36:58