



Sicherungseinsatz, superflink, 350 A, AC 690 V, DIN 1, aR, DIN, IEC, Kombikennmelder, spannungsführende Griffflasche

Typ **FUSE 350A 690V aR DIN 1 HSDNH**
Katalog Nr. **170M3818D**

Lieferprogramm

| | | | |
|-----------------------|---|----|---|
| Sortiment | | | Sicherung |
| Grundfunktion | | | Sicherungseinsatz |
| Anwendungsgebiet | | | superflink |
| Bemessungsstrom | I | A | 350 |
| Bemessungsspannung | | | AC 690 V |
| Baugröße | | | DIN 1 |
| Betriebsklasse | | | aR |
| Ausführung Kennmelder | | | Kombikennmelder |
| Beschreibung | | | spannungsführende Griffflasche Kennmelder Stil T für Mikroschalter |
| Ausschaltvermögen | | kA | 200 |
| Verwendung | | | Halbleiterschutz |
| Norm/Approbation | | | DIN IEC |
| Form | | | quadratischer Körper mit Messerkontakten |
| Normen/Bestimmungen | | | DIN 43620 IEC 60269-4 |

Technische Daten nach ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|--------------------------------------|
| Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / NH-Sicherungseinsatz (EC000055) | | | |
| Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / NH-Sicherungseinsatz (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) | | | |
| Baugröße | | | sonstige |
| Bemessungsstrom | | A | 350 |
| Bemessungsspannung | | V | 690 |
| Spannungsart | | | AC |
| Bemessungsabschaltvermögen | | kA | 200 |
| Betriebsklasse | | | aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz) |
| Ausführung Kennmelder | | | Kombikennmelder |
| Isolierte Metallgriffflaschen (IMGL) | | | nein |