



Hauptmerkmale

Baureihe	Compact
Produktname	Micrologic
Produkt oder Komponententyp	Steuereinheit
Kompatible Produktfamilie	Compact NS630b - 1600
Geräteanwendung	Verteilung
Beschreibung der Pole	3P 4P
Beschr. der geschützten Pole	3t 4t 3t + N/2
Netzwerkanschluss	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Bez. der Auslöseeinheit	Micrologic 6.0 E
Technologie der Auslöseeinheit	Elektronisch
Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.	Selektivschutz + Erdschlussschutz
Schutzfunktionen	Überlastschutz (Langzeit) Erdschlussschutz Kurzschlusschutz (Kurzzeit) Kurzschlusschutz, unverzögert
Auslöseeinheits-Nennwert	630 A bei 50 °C 800 A bei 50 °C 1000 A bei 50 °C 1250 A bei 50 °C 1600 A bei 50 °C

Zusatzmerkmale

Montagevariante	Einschubtechnik
Typ d. Ig-Zeiterf.-Einst. Ir	9 regelbare Einstellungen
Ber. d.Einst. f. Ig Zeiterf.	0,4 - 1 x In
Typ d. langen Zeitverz.-Einst.	9 regelbare Einstellungen
Einstell. der Langzeitverz. tr	0,7...16,6 S 7,2 x Ir 0,7...24 S 6 x Ir 12,5...600 s 1,5 x Ir
Thermischer Speicher	20 mn
Typ d. kurz. Zeiterf.-Einst.	9 regelbare Einstellungen
Kurzzeiterfassungs-Einst. Isd	1,5 - 10 x Ir
Typ d. kurzen Zeitverz.-Einst.	Einstellbar
[tsd] Einstellbereich Kurzzeitverzögerung	0...0,4 S I ² t=aus 0,1...0,4 s I ² t=ein
Typ des Sofortsensors li	Einstellbar 9 Parameter
Bereich des Sofortsensors	Aus 2 - 15 x In
Typ d. Erd.Fehler-Erf.-Einst.	9 regelbare Einstellungen
Erd.Fehler Zeitverz.-Einst. Ig	0,2 - 1 x In für 400 A < In < 1250 A 0,3 - 1 x In für In ≤ 400 A 500 - 1200 A für In ≥ 1250 A
Typ d.Erd.Fehl.-Ztverz.-Einst.	Einstellbar
[tg] Einstellbereich Zeitverzögerung für Erdschlussschutz	0...0,4 S I ² t=aus 0,1...0,4 s I ² t=ein

Zonenspez. Verriegelungs-ZSI	Mit
Übermittlung von Daten	Messwert auslesen Schutz- und Alarmeinstellungen
Displaytyp	Digitale Anzeige
Messart	Kilowattstundenzähler

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...85 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------