



Flat Polymero

311557.002.8.76 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten
4051859082682
LED
D 620, H 160



Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlussstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

Maße und Gewichte

Durchmesser D 620 mm
Höhe H 160 mm
Gewicht 4 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 3000K
Farbwiedergabeindex Ra 80
Farbtoleranz (MacAdam) 4
Lebensdauer 50000 h (L80/B10)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 0

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 117°
Farbtemperatur 3.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 4.250 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 19,8
Ausstrahlwinkel kombiniert 117°

Elektrotechnik

Betriebsgerät DALI
Spannung 230 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A 25
Leuchten an Sicherung B16A 40
Einschaltstrom / Einschaltzeit 40 A / 50 µs
Ripplestrom / Flicker 1 %
Bemessungsleistung 38 W
Leuchtenlichtausbeute 112 lm/W
Leistungsfaktor 0,95

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart IP 40
Schutzklasse I
Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
ULOR 7,9 %
Handelszeichen CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code 43 72 90 92 100
Energieeffizienzklasse LED
Leuchtmittel A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++